HD-RD20X

/ Τεχνικό φυλλάδιο

LF RFID αναγνώστης για κάρτες προσέγγισης, ενσύρματος, 125 kHz, συμπαγής, USB… GTIN: 5907614660147



Συχνότητα λειτουργίας: 125 kHz

Μέθοδος ανάγνωσης: αυτόματα

Επιβεβαίωση της ανάγνωσης: φωτεινό και ηχητικό σήμα

Ταχύτητα ανάγνωσης: έως 200 ms

HD-RD20X





Model	HD-RD20X
EAN	5907614660147
Υλικό	ABS
Μέθοδος ανάγνωσης	αυτόματα
Επιβεβαίωση σάρωσης	Ελβετία Ir Garso Signalas
Ταχύτητα ανάγνωσης	έως 200 ms
Απόσταση ανάγνωσης	0,5-80 mm
Χρόνος μεταξύ αναγνώσεων	0,5 s
Συχνότητα	125 kHz
Τροφοδοσία	USB DC 5V
Διεπαφή	USB
Μήκος καλωδίου	140 cm
Διαστάσεις συσκευής	94 x 60 x 10 mm
Διαστάσεις συσκευασίας	125 x 85 x 38 mm
Βάρος συσκευής	130 g
Βάρος με συσκευασία	300 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 έως 70°C

Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 έως 80°C
Υγρασία λειτουργίας	0 έως 90%
Υγρασία αποθήκευσης	0 έως 90%
Μορφή εξόδου	Δεκαδικός αριθμός 10 χαρακτήρων
Αναγνώσιμοι τύποι τσιπ	EM4100, EM4200, EM4305, SMC4001, T5577, TK4100