HD340-RS232

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Αναγνώστης κωδικών QR 2D με αισθητήρα CMOS, σταθερός με καλώδιο RS232 HD340

GTIN: 5907614664503



Τύπος: σταθερός (επιτραπέζιος) αναγνώστης QR και barcode

Διασύνδεση: RS232

Λειτουργία σάρωσης: αυτόματη (αισθητήρας κίνησης, προσέγγιση κωδικού)

Ταχύτητα σάρωσης: έως 200 σαρώσεις/δευτερόλεπτο

Αισθητήρας: CMOS

Σάρωση κωδικών: γραμμωτοί κώδικες 1D και 2D (συμπεριλαμβανομένων των QR, Data Matrix) από εκτυπωμένες ετικέτες και οθόνες τηλεφώνου/LCD

Αντοχή σε πτώση: έως 1,6 μέτρα

Πρόσθετα χαρακτηριστικά: ρυθμιζόμενο πρόθεμα/υπόθεμα, κατάλληλο για ενσωμάτωση POS

HD340-RS232





Model	HD340-RS232
EAN	5907614664503
Εγγύηση	2 έτη
Χρώμα	μαύρο
Υλικό	ABS
Πηγή φωτός	LED
Ανάλυση	644x488
Επιβεβαίωση σάρωσης	μπιπ
Ταχύτητα σάρωσης	200 σαρώσεις/δευτερόλεπτο
Γωνία σάρωσης	360 μοίρες
Τροφοδοσία	5V
Αντοχή σε πτώση	έως 1,6 μέτρα
Διαστάσεις συσκευής	8 x 6.8 x 5.3 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	17 x 9 x 6 cm
Βάρος συσκευής	135 g
Βάρος με συσκευασία	170 g

Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	RSS-14, RSS-Expanded, RSS-Limited, UPC-A, UPC-E, Βιομηχανική 2 από 5, Μήτρα 2 από 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey
Αναγνώσιμοι κωδικοί 2D	Datamatrix, Micro QR, PDF417, QR, HanXin
Ενσωματωμένη μνήμη	Όχι
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή), 1d-2d, 2D (πολυδιάστατο)
Σταθμός σύνδεσης	Όχι
Διεπαφή	RS232, Virtual COM
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι
Βάση αναγνώστη	Όχι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Ναι
Μηχανή σάρωσης	CMOS
Μέθοδος σάρωσης	αυτόματα (μετά την προσέγγιση του κωδικού)
Δέκτης USB	Όχι