# SECUREENTRY-AC100

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Εξωτερικό σύστημα ελέγχου πρόσβασης με κάρτα RFID, ανθεκτικό στο νερό…

GTIN: 5907614668778




**Τύπος επαλήθευσης**: κάρτα RFID 125 kHz, κωδικός PIN

**Μέγ. αριθμός χρηστών**: 1000

**Μέγ. αριθμός καρτών RFID**: 1000

**Διεπαφή**: Wiegand 26 / Wiegand 34

**Απόσταση ανάγνωσης**: 1–6 cm

**Τροφοδοσία**: DC 12V ± 10%, 0,1A

**Περίβλημα**: ανθεκτικό στο νερό ABS, κατάλληλο για εξωτερική χρήση

**Θερμοκρασία λειτουργίας**: 0°C έως 45°C

# SECUREENTRY-AC100







| | |
|---|---|
| **Model** | SECUREENTRY-AC100 |
| **EAN** | 5907614668778 |
| **Εγγύηση** | 1 έτος |
| **Υλικό κατασκευής** | ABS |
| **Τύπος συσκευής** | Σύστημα ελέγχου πρόσβασης με κάρτα RFID, εξωτερικός κωδικός πρόσβασης |
| **Υποστηριζόμενες κάρτες RFID** | 125 kHz |
| **Διασύνδεση** | Wiegand 26/ Wiegand 34 |
| **Πρόσθετα χαρακτηριστικά** | ενσύρματο κουδούνι ελέγχου, έξοδος Wiegand, έλεγχος πρόσβασης, έλεγχος διακόπτη |
| **Τύπος επαλήθευσης** | Κάρτα RFID, κωδικός πρόσβασης |
| **Max. αριθμός εργαζομένων στη βάση** | 1000 |
| **Max. αριθμός καρτών RFID** | 1000 |
| **Απόσταση ανάγνωσης** | 1-6 cm |
| **Αριθμός κουμπιών** | 13 |
| **Φωτισμός κουμπιών** | ναι |
| **Έλεγχος πρόσβασης** | ναι |

| | |
|---|---|
| **Τάση** | DC12V±10% , Ρεύμα: 0.1A |
| **Πληκτρολόγιο** | κλειδιά σιλικόνης |
| **Θερμοκρασία λειτουργίας** | 0~45°C |
| **Θερμοκρασία αποθήκευσης** | -20~ 60°C |
| **Υγρασία λειτουργίας** | %~90% |
| **Υγρασία αποθήκευσης** | %~90% |
| **Διαστάσεις προϊόντος** | 11 x 6 x 2,2 cm |
| **Διαστάσεις συσκευασίας** | 13,5 x 9,8 x 3,5 cm |
| **Βάρος προϊόντος** | 50 g |
| **Βάρος προϊόντος με τη συσκευασία** | 100 g |