

Ηλεκτρονικό χερούλι πόρτας, έλεγχος πρόσβασης,
πληκτρολόγιο, δακτυλικό αποτύπωμα, RFID SecureEntry-
HL200

SKU: SecureEntry-HL200 | EAN: 5907614668792



Μέθοδοι επαλήθευσης: δακτυλικό αποτύπωμα, PIN (4-8 ψηφία), κάρτα RFID 13,56 MHz, μηχανικό κλειδί, εφαρμογή TUYA

Χωρητικότητα χρηστών: 300 (δακτυλικά αποτυπώματα, PIN και κάρτες μαζί)

Διαχειριστές: έως 9

Συχνότητα RFID: 13,56 MHz (Mifare M1)

Ηλεκτρονικό χερούλι πόρτας, έλεγχος πρόσβασης, πληκτρολόγιο, δακτυλικό αποτύπωμα, RFID SecureEntry-HL200

Model	SecureEntry-HL200	Εγγύηση	1 έτος
Υλικό κατασκευής	κράμα αλουμινίου	Τύπος συσκευής	ηλεκτρονική λαβή με κλειδαριά και έλεγχο πρόσβασης
Υποστηριζόμενες κάρτες RFID	13,56 MHz	Τύποι επαλήθευσης	Κωδικός πρόσβασης, δακτυλικό αποτύπωμα, κάρτα RFID, εφαρμογή TUYA, κλειδί
Σώμα κλειδαριάς	δύο γλώσσες	Αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων	FPC στερεάς κατάστασης
Αριθμός διαχειριστών στη βάση	9	Χωρητικότητα χρηστών στη βάση	300 (δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικός πρόσβασης, κάρτα)
Φωνητικά μηνύματα	Εύκολη ρύθμιση με έξυπνες φωνητικές οδηγίες	Πληκτρολόγιο	τυποποιημένο πληκτρολόγιο αφής 12-bit
Πρόσθετα χαρακτηριστικά	Συναγερμός σαμποτάζ, πληκτρολόγιο αφής, συνεργασία με την εφαρμογή TUYA	Γωνία αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων	360°
Ποσοστό απόρριψης σφαλμάτων	≤ 0,1%	Ποσοστό ψευδών διαγνώσεων	≤ 0,0001%
Μήκος κωδικού πρόσβασης	4-8 ψηφία	Τάση λειτουργίας	6 V (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 4 αλκαλικές μπαταρίες AA 1,5 V ή μια εξωτερική τροφοδοσία έκτακτης ανάγκης USB)
Αρχικό ρεύμα	≤ 50mA	Δυναμικό ρεύμα	≤ 180mA
Χρόνος απόκρισης	≤ 0,1 δευτερόλεπτα	Χρόνος ξεκλειδώματος	≤ 1 δευτερόλεπτο
Παροχή ρεύματος έκτακτης ανάγκης	5VDC	Ο σωστός τύπος πόρτας	πόρτες από ανοξείδωτο χάλυβα / αντιδιαρρηκτικές πόρτες / χάλκινες πόρτες / ξύλινες πόρτες
Το σωστό πάχος πόρτας	35-50 mm	Εφαρμογή	σπίτι, διαμέρισμα, σύγχρονο γραφείο, πανεπιστημιούπολη, κοιτώνας
Μέγεθος κλειδαριάς	250*60*28 mm	Θερμοκρασία λειτουργίας	-24°C ~60°C
Υγρασία λειτουργίας	20 ~90%		

