# SECUREENTRY-HL200

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Ηλεκτρονικό χερούλι πόρτας, έλεγχος πρόσβασης, πληκτρολόγιο, δακτυλικό…

GTIN: 5907614668792



**Μέθοδοι επαλήθευσης**: δακτυλικό αποτύπωμα, PIN (4–8 ψηφία), κάρτα RFID 13,56 MHz, μηχανικό κλειδί, εφαρμογή TUYA

**Χωρητικότητα χρηστών**: 300 (δακτυλικά αποτυπώματα, PIN και κάρτες μαζί)

**Διαχειριστές**: έως 9

**Συχνότητα RFID**: 13,56 MHz (Mifare M1)

**Συμβατό πάχος πόρτας**: 35–50 mm

**Τροφοδοσία**: 4× AA 1,5V αλκαλικές μπαταρίες (6V)· είσοδος έκτακτης ανάγκης USB 5VDC

**Πρόσθετα χαρακτηριστικά**: συναγερμός παραβίασης, πληκτρολόγιο αφής, εφαρμογή TUYA smart, ηχητικές οδηγίες

**Υλικό περιβλήματος**: κράμα αλουμινίου

# SECUREENTRY-HL200







| | |
|---|---|
| **Model** | SECUREENTRY-HL200 |
| **EAN** | 5907614668792 |
| **Εγγύηση** | 1 έτος |
| **Υλικό κατασκευής** | κράμα αλουμινίου |
| **Τύπος συσκευής** | ηλεκτρονική λαβή με κλειδαριά και έλεγχο πρόσβασης |
| **Υποστηριζόμενες κάρτες RFID** | 13,56 MHz |
| **Τύποι επαλήθευσης** | Κωδικός πρόσβασης, δακτυλικό αποτύπωμα, κάρτα RFID, εφαρμογή TUYA, κλειδί |
| **Σώμα κλειδαριάς** | δύο γλώσσες |
| **Αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων** | FPC στερεάς κατάστασης |
| **Αριθμός διαχειριστών στη βάση** | 9 |
| **Χωρητικότητα χρηστών στη βάση** | 300 (δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικός πρόσβασης, κάρτα) |
| **Φωνητικά μηνύματα** | Εύκολη ρύθμιση με έξυπνες φωνητικές οδηγίες |
| **Πληκτρολόγιο** | τυποποιημένο πληκτρολόγιο αφής 12-bit |
| **Πρόσθετα χαρακτηριστικά** | Συναγερμός σαμποτάζ, πληκτρολόγιο αφής, συνεργασία με την εφαρμογή TUYA |

| | |
|---|---|
| **Γωνία αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων** | 360° |
| **Ποσοστό απόρριψης σφαλμάτων** | ≤ 0,1% |
| **Ποσοστό ψευδών διαγνώσεων** | ≤ 0,0001% |
| **Μήκος κωδικού πρόσβασης** | 4-8 ψηφία |
| **Τάση λειτουργίας** | 6 V (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 4 αλκαλικές μπαταρίες AA 1,5 V ή μια εξωτερική τροφοδοσία έκτακτης ανάγκης USB) |
| **Αρχικό ρεύμα** | ≤ 50μA |
| **Δυναμικό ρεύμα** | ≤ 180mA |
| **Χρόνος απόκρισης** | ≤ 0,1 δευτερόλεπτα |
| **Χρόνος ξεκλειδώματος** | ≤ 1 δευτερόλεπτο |
| **Παροχή ρεύματος έκτακτης ανάγκης** | 5VDC |
| **Ο σωστός τύπος πόρτας** | πόρτες από ανοξείδωτο χάλυβα / αντιδιαρρηκτικές πόρτες / χάλκινες πόρτες / ξύλινες πόρτες |
| **Το σωστό πάχος πόρτας** | 35-50 mm |
| **Εφαρμογή** | σπίτι, διαμέρισμα, σύγχρονο γραφείο, πανεπιστημιούπολη, κοιτώνας |
| **Μέγεθος κλειδαριάς** | 250*60*28 mm |
| **Θερμοκρασία λειτουργίας** | -24°C ~60°C |
| **Υγρασία λειτουργίας** | 20 ~90% |