SECUREENTRY-ML200

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά για έλεγχο πρόσβασης στην μπροστινή πόρτα…

GTIN: 5907614668815



Τύπος συσκευής: Διπολική ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά για μονή είσοδο

Μαγνητική δύναμη συγκράτησης: Έως 280 kg

Τάση: DC 12V και 24V

Ρεύμα λειτουργίας εισόδου: 450 mA

Ανοχή τάσης: 115%

Έξοδος παρακολούθησης: SPDT 1A 12V DC (N.C./N.O. κατάσταση πόρτας)

Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως 55°C

Συμβατές πόρτες: ξύλινες και γυάλινες χωρίς πλαίσιο

SECUREENTRY-ML200





Model	SECUREENTRY-ML200
EAN	5907614668815
Εγγύηση	1 έτος
Τύπος συσκευής	Ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά δύο καλωδίων για μονή πόρτα εισόδου
Ισχύς μαγνήτη	Έως 280 kg
Τάση	DC12V και 24V
Ρεύμα λειτουργίας εισόδου	450 mA
Ανοχή τάσης	115%
Έξοδος παρακολούθησης μαγνητικού αισθητήρα	(SPDT 1A 12V DC), παρακολουθεί εξ αποστάσεως την κατάσταση κλειδώματος ή ξεκλειδώματος της πόρτας. (Έξοδος N.C. - πόρτα ανοιχτή- έξοδος N.O. - πόρτα κλειστή).
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10-55°C
Υγρασία λειτουργίας	0-95% χωρίς συμπύκνωση
Διαστάσεις κλειδαριάς	(L) 25 x (W) 4.8 x (H) 2.6 cm
Μέγεθος πλάκας τοποθέτησης	(L) 25 x (W) 2.5 x (H) 0.6 cm
Μέγεθος πλάκας οπλισμού	(L) 18 x (W) 3.8 x (H) 1.1 cm

Ειδικά φινιρίσματα για τον μαγνήτη και την πλάκα οπλισμού	ψευδάργυρος
Διαστάσεις συσκευασίας	26,7 x 6,5 x 6 cm
Βάρος προϊόντος	1,85 kg
Βάρος με τη συσκευασία	5 κιλά