

Ηλεκτρονικό χερούλι πόρτας με έλεγχο πρόσβασης για  
δακτυλικό αποτύπωμα RFID κωδικό πρόσβασης DC6V

SecureEntry-HL100

SKU: SecureEntry-HL100 | EAN: 5907614668822



**Τύποι επαλήθευσης:** δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικός PIN, κάρτα RFID (13,56 MHz Mifare), κλασικό κλειδί

**Χωρητικότητα χρηστών:** 300 (δακτυλικά αποτυπώματα, κάρτες RFID και κωδικοί PIN μαζί)

**Τροφοδοσία:** DC6V (4x αλκαλικές μπαταρίες AAA περιλαμβάνονται) + θύρα USB για εξωτερική τροφοδοσία

**Συμβατό πάχος πόρτας:** 41-55 mm

# Ηλεκτρονικό χερούλι πόρτας με έλεγχο πρόσβασης για δακτυλικό αποτύπωμα RFID κωδικό πρόσβασης DC6V SecureEntry-HL100

Model	SecureEntry-HL100	Εγγύηση	1 έτος
Τύπος συσκευής	ηλεκτρονική λαβή με κλειδαριά και έλεγχο πρόσβασης	Υποστηριζόμενες κάρτες RFID	13,56 MHz
Τύποι επαλήθευσης	Κωδικός πρόσβασης, δακτυλικό αποτύπωμα, κάρτα RFID, εφαρμογή TUYA, κλειδί	Χωρητικότητα χρηστών στη βάση	300
Το σωστό πάχος πόρτας	41 - 55 mm	Πρόσθετα χαρακτηριστικά	Πληκτρολόγιο αφής, συνεργασία με την εφαρμογή TUYA
Θυρίδα	35 x 85	Συμβατότητα	Συμβατό με περισσότερες από 10 κλειδαριές, συμπεριλαμβανομένου ενός σώματος κλειδαριάς ευρωπαϊκού προτύπου
Κατεύθυνση λαβής	γενικής χρήσης, αριστερά ή δεξιά	Τάση	DC6V, 4 αλκαλικές μπαταρίες AAA
Τάση συναγερμού	4.8V	Μέγεθος κλειδαριάς	3,8 x 29 cm
Επίπεδο έντασης ήχου	1-6	Μήκος κωδικού πρόσβασης	4-10 ψηφία
Διασύνδεση	USB	Υποστηριζόμενες γλώσσες	Κινέζικα, Αγγλικά
Κουδούνι/συναγερμός	ναι	Έλεγχος πρόσβασης	ναι
Διαστάσεις συσκευασίας	40 x 26 x 9,2 cm	Βάρος προϊόντος	1 κιλό
Βάρος με τη συσκευασία	6 κιλά		

