SECUREENTRY-HL100

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Ηλεκτρονικό χερούλι πόρτας με έλεγχο πρόσβασης για δακτυλικό αποτύπωμα RFID…

GTIN: 5907614668822



Τύποι επαλήθευσης: δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικός PIN, κάρτα RFID (13,56 MHz Mifare), κλασικό κλειδί

Χωρητικότητα χρηστών: 300 (δακτυλικά αποτυπώματα, κάρτες RFID και κωδικοί PIN μαζί)

Τροφοδοσία: DC6V (4× αλκαλικές μπαταρίες AAA περιλαμβάνονται) + θύρα USB για εξωτερική τροφοδοσία

Συμβατό πάχος πόρτας: 41–55 mm

Διαστάσεις ενθέτου κλειδαριάς: 35 × 85 mm

Κατεύθυνση λαβής: καθολική (αριστερά ή δεξιά)

Αντικλεπτικός συναγερμός: ναι (30 δ. συναγερμός + 180 δ. κλείδωμα πληκτρολογίου μετά από 5 αποτυχημένες προσπάθειες)

Μήκος PIN πληκτρολογίου αφής: 4–10 ψηφία

SECUREENTRY-HL100





Model	SECUREENTRY-HL100
EAN	5907614668822
Εγγύηση	1 έτος
Τύπος συσκευής	ηλεκτρονική λαβή με κλειδαριά και έλεγχο πρόσβασης
Υποστηριζόμενες κάρτες RFID	13,56 MHz
Τύποι επαλήθευσης	Κωδικός πρόσβασης, δακτυλικό αποτύπωμα, κάρτα RFID, εφαρμογή TUYA, κλειδί
Χωρητικότητα χρηστών στη βάση	300
Το σωστό πάχος πόρτας	41 - 55 mm
Πρόσθετα χαρακτηριστικά	Πληκτρολόγιο αφής, συνεργασία με την εφαρμογή TUYA
Θυρίδα	35 x 85
Συμβατότητα	Συμβατό με περισσότερες από 10 κλειδαριές, συμπεριλαμβανομένου ενός σώματος κλειδαριάς ευρωπαϊκού προτύπου
Κατεύθυνση λαβής	γενικής χρήσης, αριστερά ή δεξιά
Τάση	DC6V, 4 αλκαλικές μπαταρίες AAA
Τάση συναγερμού	4.8V
Μέγεθος κλειδαριάς	3,8 x 29 cm

SECUREENTRY-HL100

Επίπεδο έντασης ήχου	1-6
Μήκος κωδικού πρόσβασης	4-10 ψηφία
Διασύνδεση	USB
Υποστηριζόμενες γλώσσες	Κινέζικα, Αγγλικά
Κουδούνι/συναγερμός	ναι
Έλεγχος πρόσβασης	ναι
Διαστάσεις συσκευασίας	40 x 26 x 9,2 cm
Βάρος προϊόντος	1 κιλό
Βάρος με τη συσκευασία	6 κιλά