SECUREENTRY-CR30LF

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Έλεγχος πρόσβασης με κάρτα 125 kHz RFID αναγνώστη ανθεκτικός στο νερό IP66…

GTIN: 5907614668853



Τύπος συσκευής: εξωτερικός αναγνώστης καρτών RFID (μόνο αναγνώστης, απαιτεί εξωτερικό ελεγκτή)

Τεχνολογία RFID: 125 kHz (τσιπ προτύπου EM)

Διασύνδεση: Wiegand 26

Εμβέλεια ανάγνωσης: 0–5 cm

Βαθμός προστασίας: IP66

Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C έως +60°C

Τροφοδοσία: 9–18V DC, ≤30 mA

Διαστάσεις: 120 × 75 × 20 mm

SECUREENTRY-CR30LF





Model	SECUREENTRY-CR30LF
EAN	5907614668853
Εγγύηση	1 έτος
Τύπος συσκευής	Αναγνώστης RFID με έλεγχο πρόσβασης
Υποστηριζόμενες κάρτες RFID	125 kHz
Διασύνδεση	Wiegand 26
Τύπος επαλήθευσης	Κάρτα RFID
Απόσταση ανάγνωσης	0-5 cm
Έλεγχος πρόσβασης	ναι
Τάση	9-18V DC
Βαθμός προστασίας	IP66
Αναγνώσιμοι τύποι τσιπ	EM
Ρεύμα λειτουργίας	≤30mA
Θερμοκρασία λειτουργίας	-40°C - 60°C
Υγρασία λειτουργίας	10%-98%
Διαστάσεις προϊόντος	12 x 7,5 x 2 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	14,1 x 8,5 x 3,7 cm

Βάρος προϊόντος	155 g
Βάρος προϊόντος με τη συσκευασία	195 g