

RFID ηλεκτρονικό χερούλι πόρτας για τον έλεγχο πρόσβασης
κάρτα δακτυλικού αποτυπώματος, έξυπνη κλειδαριά πόρτας
SecureEntry-HL300

SKU: SecureEntry-HL300 | EAN: 5907614668945



Τύπος επαλήθευσης: δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικός PIN, κάρτα RFID 13,56 MHz, εφαρμογή TUYA, μηχανικό κλειδί

Χωρητικότητα βάσης χρηστών: 300 (δακτυλικά αποτυπώματα, κωδικοί πρόσβασης, κάρτες)

Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων: ημιαγωγός FPC

Συχνότητα λειτουργίας: 13,56 MHz (Mifare 1)

RFID ηλεκτρονικό χερούλι πόρτας για τον έλεγχο πρόσβασης κάρτα δακτυλικού αποτυπώματος, έξυπνη κλειδαριά πόρτας SecureEntry-HL300

Model	SecureEntry-HL300	Εγγύηση	1 έτος
Υλικό κατασκευής	κράμα αλουμινίου	Τύπος συσκευής	ηλεκτρονική λαβή με κλειδαριά και έλεγχο πρόσβασης
Υποστηριζόμενες κάρτες RFID	13,56 MHz	Τύποι επαλήθευσης	Κωδικός πρόσβασης, δακτυλικό αποτύπωμα, κάρτα RFID, εφαρμογή Tuya, κλειδί
Αναγνώστης δακτυλικών αποτυπωμάτων	FPC στερεάς κατάστασης	Αριθμός διαχειριστών στη βάση	9
Χωρητικότητα χρηστών στη βάση	300 (δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικός πρόσβασης, κάρτα)	Φωνητικά μηνύματα	Εύκολη ρύθμιση με έξυπνες φωνητικές οδηγίες
Πληκτρολόγιο	τυπικό πληκτρολόγιο αφής	Πρόσθετα χαρακτηριστικά	Συναγερμός χαμηλής ισχύος, συναγερμός παραβίασης, πληκτρολόγιο αφής, συνεργασία με εφαρμογή Tuya
Μήκος κωδικού πρόσβασης	6-8 ψηφία	Τάση λειτουργίας	12V (8 τεμάχια αλκαλικών μπαταριών AA 1,5V, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξωτερική τροφοδοσία έκτακτης ανάγκης USB)
Ρεύμα ηρεμίας	< 50-56μΑ	Ρεύμα λειτουργίας	> 250μΑ
Ο σωστός τύπος πόρτας	πόρτες από ανοξείδωτο χάλυβα, αντισταθμιστικές πόρτες, χάλκινες πόρτες, ξύλινες πόρτες	Πάχος πόρτας	35-120 mm
Θυρίδα	60 x 68	Διαστάσεις κλειδαριάς	36,8 x 7,5 x 2,4 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	22,5 x 44,7 x 14 cm	Βάρος της συσκευής	1 κιλό
Βάρος με τη συσκευασία	4 κιλά	Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C ~ 60°C
Υγρασία λειτουργίας	20% ~ 93%		

