

Τροφοδοτικό για συσκευές ελέγχου πρόσβασης, DC12V,
ρεύμα 5A, μεταλλικό περίβλημα SecureEntry-PS30-5A

SKU: SecureEntry-PS30-5A | EAN: 5907614669034



Τάση εισόδου: AC100-240V, 50-60 Hz

Τάση εξόδου: DC12V

Ρεύμα εξόδου: 5A

Καθυστέρηση ηλεκτρικής κλειδαριάς: 0-10 s (ρυθμιζόμενη)

Τροφοδοτικό για συσκευές ελέγχου πρόσβασης, DC12V, ρεύμα 5A, μεταλλικό περίβλημα SecureEntry-PS30-5A

Model	SecureEntry-PS30-5A	Εγγύηση	1 έτος
Τύπος συσκευής	παροχή ρεύματος για συσκευές ελέγχου πρόσβασης	Ρεύμα εισόδου	AC100-240V
Τάση εξόδου	DC12V	Ρεύμα εξόδου	5A
Συχνότητα εισόδου	50~60Hz	Εύρος συντονισμού ρεύματος εξόδου	+/- 10% ~ +/- 15%
Σταθερότητα φόρτισης	1% της τυπικής τιμής	Σταθερότητα εξόδου	0,5% της τυπικής τιμής
Τιμή αιχμής	100mVp-p τυπική τιμή	Χρόνος αναμονής	η τυπική τιμή σε πλήρες φορτίο είναι 200 ms
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C - 65°C	Προστασία υπερφόρτωσης	όλοι οι ακροδέκτες εξόδου προστατεύονται από βραχυκύκλωμα
Ηλεκτρική καθυστέρηση κλειδώματος	0-10 s	Διαστάσεις συσκευής	13 x 7,5 x 5 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	13,6 x 8,5 x 6,3 cm	Βάρος της συσκευής	300 g
Βάρος με τη συσκευασία	400 g		

