SECUREENTRY-PS30-5A

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Τροφοδοτικό για συσκευές ελέγχου πρόσβασης, DC12V, ρεύμα 5A, μεταλλικό…

GTIN: 5907614669034



Τάση εισόδου: AC100-240V, 50-60 Hz

Τάση εξόδου: DC12V

Ρεύμα εξόδου: 5A

Καθυστέρηση ηλεκτρικής κλειδαριάς: 0-10 s (ρυθμιζόμενη)

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C έως 65 °C

Περίβλημα: μέταλλο

Προστασία από υπερφόρτωση: ναι (όλες οι κλέμες εξόδου)

Διαστάσεις: 13 x 7,5 x 5 cm, 300 g

SECUREENTRY-PS30-5A





Model	SECUREENTRY-PS30-5A
EAN	5907614669034
Εγγύηση	1 έτος
Τύπος συσκευής	παροχή ρεύματος για συσκευές ελέγχου πρόσβασης
Ρεύμα εισόδου	AC100-240V
Τάση εξόδου	DC12V
Ρεύμα εξόδου	5A
Συχνότητα εισόδου	50~60Hz
Εύρος συντονισμού ρεύματος εξόδου	+/- 10% ~ +/- 15%
Σταθερότητα φόρτισης	1% της τυπικής τιμής
Σταθερότητα εξόδου	0,5% της τυπικής τιμής
Τιμή αιχμής	100mVp-p τυπική τιμή
Χρόνος αναμονής	η τυπική τιμή σε πλήρες φορτίο είναι 20 ms
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C - 65°C
Προστασία υπερφόρτωσης	όλοι οι ακροδέκτες εξόδου προστατεύονται από βραχυκύκλωμα

Ηλεκτρική καθυστέρηση κλειδώματος	0-10 s
Διαστάσεις συσκευής	13 x 7,5 x 5 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	13,6 x 8,5 x 6,3 cm
Βάρος της συσκευής	300 g
Βάρος με τη συσκευασία	400 g