SECUREENTRY-EL100

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Ηλεκτρονική κλειδαριά με σύρτη για έλεγχο πρόσβασης DC12V 450mA…

GTIN: 5907614669041



Τάση: DC12V

Ρεύμα λειτουργίας: 450mA

Δύναμη συγκράτησης: έως 1000 kg

Καθυστέρηση κλειδώματος: 0 / 3 / 6 δευτερόλεπτα

Λειτουργία: fail-secure (ρεύμα ενεργό = κλειδωμένο)

Συμβατοί τύποι πορτών: ξύλινες, γυάλινες, πυράντοχες, μεταλλικές

Διαστάσεις σώματος κλειδαριάς: 20 × 3,4 × 4,1 cm

SECUREENTRY-EL100





Model	SECUREENTRY-EL100
EAN	5907614669041
Εγγύηση	1 έτος
Τύπος συσκευής	χωνευτή ηλεκτρονική κλειδαριά πόρτας
Δύναμη πρόσφυσης	Μέχρι 1000 kg
Τάση εξόδου	DC12V
Αρχικό ρεύμα	900mA
Ρεύμα εισόδου	150mA
Ρεύμα εργασίας	450mA
Μήκος εξόδου	15 mm
Καθυστέρηση κλειδώματος	Καθυστέρηση 0/3/6 δευτερολέπτων
Ο σωστός τύπος πόρτας	ξύλινες πόρτες/γυάλινες πόρτες/πόρτες πυρασφάλειας/μεταλλικές πόρτες
Τρόπος λειτουργίας	Απενεργοποίηση για ξεκλείδωμα, ενεργοποίηση για κλείδωμα
Μέγεθος σώματος κλειδαριάς	μήκος 20 x πλάτος 3,4 x ύψος 4,1 cm
Μέγεθος πυρήνα κλειδαριάς	Διάμετρος 15 mm
Διαστάσεις συσκευασίας	23 x 8,1 x 4 cm

Βάρος προϊόντος	650 g
Βάρος με τη συσκευασία	1 κιλό