SECUREENTRY-AC400

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Σύστημα ελέγχου πρόσβασης, αναγνώστης καρτών RFID και PIN, Wiegand 26, 125…

GTIN: 5907614669423



Τύπος επαλήθευσης: κάρτα RFID 125 kHz, κωδικός PIN

Συχνότητα λειτουργίας: 125 kHz

Διεπαφή: Wiegand 26 Output

Τάση τροφοδοσίας: DC 9V – 16V (τυπικά 12V)

Ρεύμα λειτουργίας: 70 mA

Πληκτρολόγιο: πληκτρολόγιο αφής

Περίβλημα: αδιάβροχο

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως +70°C

SECUREENTRY-AC400





Model	SECUREENTRY-AC400
EAN	5907614669423
Εγγύηση	1 έτος
Απόσταση ανάγνωσης	5-10 cm
Τύπος συσκευής	Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης για κάρτες RFID
Τύπος επαλήθευσης	Κάρτα RFID, κωδικός πρόσβασης
Συχνότητα λειτουργίας	125 kHz
Τύπος αναγνώσιμων καρτών	EM
Ταχύτητα απόκρισης	λιγότερο από 0,2 δευτερόλεπτα
Απόσταση επικοινωνίας	100 m
Μεταφορά δεδομένων	σε πραγματικό χρόνο
Φωτεινό σήμα	ενσωματωμένο LED (LED δύο χρωμάτων)
Ηχητικό σήμα	ενσωματωμένο ηχείο (βομβητής)
Οπτικοακουστική σήμανση	όταν η καταχωρημένη κάρτα εφαρμόζεται στον αναγνώστη, η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα και ακούγεται ένας ήχος.
Πληκτρολόγιο και πλήκτρα	πληκτρολόγιο αφής
Αντοχή	προστασία από την εισροή νερού

Τάση	DC 9V - 16V, πρότυπο DC12
Ρεύμα λειτουργίας	70 mA
Έλεγχος πρόσβασης	ναι
Διεπαφή	Έξοδος Wiegand 26
Θερμοκρασία λειτουργίας	-25º C - 75º C
Υγρασία λειτουργίας	10%-90%
Διαστάσεις προϊόντος	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Βάρος προϊόντος	200 g
Βάρος προϊόντος με συσκευασία	400 g