

Σύστημα ελέγχου πρόσβασης, αναγνώστης καρτών RFID και PIN, Wiegand 26, 125 kHz, πληκτρολόγιο αφής, αδιάβροχο
SecureEntry-AC400

SKU: SecureEntry-AC400 | EAN: 5907614669423



Τύπος επαλήθευσης: κάρτα RFID 125 kHz, κωδικός PIN

Συχνότητα λειτουργίας: 125 kHz

Διεπαφή: Wiegand 26 Output

Τάση τροφοδοσίας: DC 9V - 16V (τυπικά 12V)

Σύστημα ελέγχου πρόσβασης, αναγνώστης καρτών RFID και PIN, Wiegand 26, 125 kHz, πληκτρολόγιο αφής, αδιάβροχο SecureEntry-AC400

Model	SecureEntry-AC400	Εγγύηση	1 έτος
Απόσταση ανάγνωσης	5-10 cm	Τύπος συσκευής	Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης για κάρτες RFID
Τύπος επαλήθευσης	Κάρτα RFID, κωδικός πρόσβασης	Συχνότητα λειτουργίας	125 kHz
Τύπος αναγνωσμένων καρτών	EM	Ταχύτητα απόκρισης	λιγότερο από 0,2 δευτερόλεπτα
Απόσταση επικοινωνίας	100 m	Μεταφορά δεδομένων	σε πραγματικό χρόνο
Φωτεινό σήμα	ενσωματωμένο LED (LED δύο χρωμάτων)	Ηχητικό σήμα	ενσωματωμένο ηχείο (βομβητής)
Οπτικοακουστική σηματοδότηση	όταν η καταχωρημένη κάρτα εφαρμόζεται στον αναγνώστη, η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα και ακούγεται ένας ήχος.	Πληκτρολόγιο και πλήκτρα	πληκτρολόγιο αφής
Αντίσταση	προστασία από την εισροή νερού	Τάση	DC 9V - 16V, πρότυπο DC12
Ρεύμα λειτουργίας	70 mA	Έλεγχος πρόσβασης	ναι
Διασύνδεση	Έξοδος Wiegand 26	Θερμοκρασία λειτουργίας	-25° C - 75° C
Υγρασία λειτουργίας	10%-90%	Διαστάσεις προϊόντος	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	18,5 x 13,9 x 5,5 cm	Βάρος προϊόντος	200 g
Βάρος προϊόντος με τη συσκευασία	400 g		

