SECUREENTRY-AC500

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Αναγνώστης RFID για κάρτα προσέγγισης και κωδικό πρόσβασης, πληκτρολόγιο...

GTIN: 5907614669454



Τύπος επαλήθευσης: κάρτα εγγύτητας RFID / μπρελόκ, κωδικός PIN

Συχνότητα λειτουργίας: 125 kHz

Τάση λειτουργίας: DC 12V

Διεπαφή: Wiegand 26

Μέγ. αριθμός χρηστών στη μνήμη: 2.000 κάρτες και κωδικοί

Βαθμός προστασίας: IP65 (ανθεκτικό σε νερό και σκόνη)

Υλικό περιβλήματος: κράμα ψευδαργύρου, ασημί

SECUREENTRY-AC500





Model	SECUREENTRY-AC500
EAN	5907614669454
Εγγύηση	1 έτος
Υλικό κατασκευής	ανθεκτικό κράμα ψευδαργύρου
Χρώμα	ασημένιο
Υποστηριζόμενες κάρτες RFID	EM
Συχνότητα λειτουργίας	125 kHz
Τύπος συσκευής	Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης για κάρτα RFID και κωδικό πρόσβασης
Τύπος επαλήθευσης	Κάρτα RFID, κωδικός πρόσβασης
Απόσταση ανάγνωσης	> 10 cm
Αριθμός κουμπιών	13
Έλεγχος πρόσβασης	ναι
Τάση λειτουργίας	DC12V
Στατικό ρεύμα	< 8mA
Ρεύμα ανοίγματος μανδάλωσης	< 1000mA
Διεπαφή	Wiegand 26

Βαθμός προστασίας	IP65
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C - 70°C
Υγρασία λειτουργίας	10% - 90%
Διαστάσεις προϊόντος	12 x 1,8 x 5,6 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	19,2 x 12,8 x 6,1 cm
Βάρος προϊόντος	500 g
Βάρος προϊόντος με τη συσκευασία	700 g