

Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης για κάρτα RFID 13,56 MHz
και κωδικό πρόσβασης, Wiegand 26-34, DC 9V-16V,
πληκτρολόγιο αφής, συμπανές SecureEntry-AC800HF



Τύπος επαλήθευσης: κάρτα RFID (13.56 MHz), κωδικός PIN
Συχνότητα λειτουργίας: 13.56 MHz
Τροφοδοσία: DC 9V-16V (τυπικά 12V)
Εμβέλεια ανάγνωσης: 5-10 cm

Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης για κάρτα RFID 13,56 MHz και κωδικό πρόσβασης, Wiegand 26-34, DC 9V-16V, πληκτρολόγιο αφής, συμπανές SecureEntry-AC800HF

Model	SecureEntry-AC800HF	Εγγύηση	1 έτος
Τύπος συσκευής	Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης για κάρτα RFID και κωδικό πρόσβασης	Συχνότητα λειτουργίας	13,56 MHz
Τύπος επαλήθευσης	Κάρτα RFID, κωδικός πρόσβασης	Ταχύτητα απόκρισης	λιγότερο από 0,2 δευτερόλεπτα
Απόσταση ανάγνωσης	5-10 cm	Έλεγχος πρόσβασης	ναι
Φωτεινό σήμα	LED δύο χρωμάτων	Ηχητικό σήμα	ενσωματωμένο ηχείο (βομβητής)
Απόσταση επικοινωνίας	100 μέτρα	Μεταφορά δεδομένων	σε πραγματικό χρόνο
Τάση λειτουργίας	DC 9V - 16V, πρότυπο 12V	Ρεύμα λειτουργίας	70mA
Διασύνδεση	Wiegand 26 lub 34	Θερμοκρασία λειτουργίας	-25° C - 75° C
Υγρασία λειτουργίας	10%-90%	Διαστάσεις προϊόντος	8,6 x 8,6 x 2 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	10,5 x 9,5 x 2,8 cm	Βάρος προϊόντος	100 g
Βάρος προϊόντος με τη συσκευασία	300 g		

