

Έλεγχος πρόσβασης, αναγνώστης καρτών RFID 13,56 MHz,  
ανθεκτικός στην είσοδο νερού, IP68, DC 9V - 16V

SecureEntry-CR50HF

SKU: SecureEntry-CR50HF | EAN: 5907614669904



**Τύπος επαλήθευσης:** κάρτα RFID 13.56 MHz  
**Πρότυπο RFID:** ISO 14443A/B (συμβατό με Mifare)  
**Διεπαφή:** Wiegand 26/34  
**Εμβέλεια ανάγνωσης:** 3-10 cm

## Έλεγχος πρόσβασης, αναγνώστης καρτών RFID 13,56 MHz, ανθεκτικός στην είσοδο νερού, IP68, DC 9V - 16V SecureEntry-CR50HF

Model	SecureEntry-CR50HF	Εγγύηση	1 έτος
Τύπος συσκευής	Αναγνώστης RFID με έλεγχο πρόσβασης	Τύπος επαλήθευσης	Κάρτα RFID
Υλικό κατασκευής	μέταλλο	Ταχύτητα απόκρισης	λιγότερο από 0,2 δευτερόλεπτα
Εύρος εγγύτητας	3-10 cm	Απόσταση επικοινωνίας	100 μέτρα
Μεταφορά δεδομένων	σε πραγματικό χρόνο	Τάση λειτουργίας	DC9V-16V, πρότυπο 12V
Ρεύμα λειτουργίας	70 mA	Φωτεινό σήμα	Ενσωματωμένο LED (LED δύο χρωμάτων)
Ηχητικό σήμα	Ενσωματωμένο ηχείο (βομβητής)	Οπτικοακουστική σηματοδότηση	όταν η καταχωρημένη κάρτα εφαρμόζεται στον αναγνώστη, η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα και ακούγεται ένας ήχος.
Διασύνδεση	Wiegand 26/34	Υποστηριζόμενες κάρτες RFID	13,56 MHz Mifare
Έλεγχος πρόσβασης	ναι	Βαθμός προστασίας	IP68
Θερμοκρασία λειτουργίας	-25° C έως 75° C	Υγρασία λειτουργίας	10%-90%
Διαστάσεις προϊόντος	12 x 6,5 x 2,1 cm	Διαστάσεις συσκευασίας	14,2 x 9,2 x 4,3 cm
Βάρος προϊόντος	400 g	Βάρος προϊόντος με τη συσκευασία	500 g

