HD340

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Σταθερός σαρωτής κωδικών QR 2D, σταθερός αναγνώστης, ενσύρματος…

GTIN: 5907614662448



Σάρωση: Μετά την προσέγγιση του κώδικα (αυτόματα)

Ταχύτητα σάρωσης: 200 σαρώσεις/δευτερόλεπτο

Τύποι σαρωμένων κωδικών: γραμμωτοί κώδικες 1D και 2D (π.χ. QR) από τυπωμένες ετικέτες και οθόνες τηλεφώνων.

Αντοχή σε πτώσεις: από ύψος έως και 1,6 μέτρα

HD340





Model	HD340
EAN	5907614662448
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή), 1d-2d, 2D (πολυδιάστατο)
Χρώμα	μαύρο
Υλικό	ABS
Πηγή φωτός	LED
Μηχανή σάρωσης	CMOS
Μέθοδος σάρωσης	αυτόματα (μετά την προσέγγιση του κωδικού)
Επιβεβαίωση σάρωσης	ηχητικό σήμα
Ταχύτητα σάρωσης	200 σαρώσεις/δευτερόλεπτο
Τροφοδοσία	5V
Διεπαφή	USB, Virtual COM
Αντοχή σε πτώση	έως 1,6 μέτρα
Διαστάσεις συσκευής	8 x 6,8 x 5,3 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	17 x 9 x 6 cm
Βάρος συσκευής	135 g
Βάρος με συσκευασία	170 g

Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	RSS-14, RSS-Expanded, RSS-Limited, UPC-A, UPC-E, Βιομηχανική 2 από 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI Plessey
Αναγνώσιμοι κωδικοί 2D	Datamatrix, PDF417, QR, HanXin, microQR
Σταθμός σύνδεσης	Όχι
Βάση αναγνώστη	Όχι
Δέκτης USB	Όχι
Ενσωματωμένη μνήμη	Όχι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Ναι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι