HD-S30

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Σταθερός σαρωτής γραμμωτού κώδικα 1D, διεπαφή USB, HDWR HD-S30

GTIN: 5907614669850



Τύπος σαρωτή: σταθερός σαρωτής γραμμωτού κώδικα 1D

Σάρωση: αυτόματη (κατά την προσέγγιση) ή χειροκίνητη (κουμπί)

Αναγνώσιμοι κωδικοί: γραμμωτοί κωδικοί 1D από χάρτινες ετικέτες και οθόνες τηλεφώνων

Διεπαφή: USB, Virtual COM

Περίβλημα: μεταλλικό

Αντοχή σε πτώσεις: έως 1,2 μέτρα

Προγραμματισμός προθέματος/επιθήματος: ναι

Plug and play: ναι, δεν απαιτούνται προγράμματα οδήγησης

HD-S30





Model	HD-S30
EAN	5907614669850
Εγγύηση	2 έτη
Πηγή φωτός	650nm
Μήκος καλωδίου	150 cm
Αντοχή σε πτώση	έως 1,2 μέτρα
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 έως 50°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 έως 70°C
Υγρασία λειτουργίας	5 έως 95%
Υγρασία αποθήκευσης	5 έως 95%
Διαστάσεις συσκευής	5,5 x 4,5 x 2 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	21,5 x 10 x 7,5 cm
Βάρος συσκευής	170 g
Βάρος με συσκευασία	190 g
Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	Code32, EAN, Febraban, GS1 Composite, GS1 Data Bar, IATA 2 από 5, Interleaved 2 of 5, ISBN, ISSN, UPC, Βιομηχανική 2 από 5, Μήτρα 2 από 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, MSI Plessey

Διεπαφή	USB, Virtual COM
Μέθοδος σάρωσης	χειροκίνητα (κουμπί πίεσης), αυτόματα (μετά την προσέγγιση του κωδικού)
Μηχανή σάρωσης	Λέιζερ
Ενσωματωμένη μνήμη	Όχι
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή)
Σταθμός σύνδεσης	Όχι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι
Βάση αναγνώστη	Όχι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Ναι
Δέκτης USB	Όχι