HD-S63

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Σαρωτής QR και γραμμωτού κώδικα, επιτραπέζιος, ενσύρματος USB HDWR HD-S63

GTIN: 5907614666880



Μέθοδος σάρωσης: αυτόματη (προσέγγιση κωδικού)

Αισθητήρας σάρωσης: μήτρα CMOS 640×480

Υποστηριζόμενοι τύποι κωδικών: γραμμωτοί κώδικες 1D και 2D, QR κωδικοί (χαρτί και οθόνες)

Διεπαφή: USB

Μήκος καλωδίου: 170 cm

Βαθμός προστασίας: IP54 (ανθεκτικός σε σκόνη και υγρασία)

Συμβατά λειτουργικά συστήματα: Linux, Android, Windows XP/7/8/10, macOS

Διαστάσεις: 10,6 × 7,3 × 14,3 cm

HD-S63





Model	HD-S63
EAN	5907614666880
Εγγύηση	2 έτη
Αισθητήρες	640x480 CMOS
Επιβεβαίωση σάρωσης	ηχητικά και φωτεινά σήματα
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS
Μήκος καλωδίου	170 cm
Κλάση προστασίας	IP54
Διαστάσεις συσκευής	10,6 x 7,3 x 14,3 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	18 x 16,8 x 12,1 cm
Βάρος συσκευής	370 g
Βάρος με συσκευασία	528 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 60 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 °C
Υγρασία λειτουργίας	5 έως 95%
Υγρασία αποθήκευσης	5 έως 95%

Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	Code 39 FullASCII, EAN-13 5, GS1 DataBar RSS14 (Stacked), GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1-128, Interleaved 2 of 5, ISBN, Standard 25, UPC-A, UPC-E, Βιομηχανική 2 από 5, Μήτρα 2 από 5, CODABAR, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8
Αναγνώσιμοι κωδικοί 2D	Data Matrix, MicroPDF417, PDF417, microQR, QR Code
Σταθμός σύνδεσης	Όχι
Διεπαφή	USB
Βάση αναγνώστη	Όχι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Ναι
Μηχανή σάρωσης	CMOS
Μέθοδος σάρωσης	αυτόματα (μετά την προσέγγιση του κωδικού)
Δέκτης USB	Όχι
Ενσωματωμένη μνήμη	Όχι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι