HD-S63-RS232

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Ενσύρματη, σταθερή συσκευή ανάγνωσης QR και barcode, καλώδιο RS232 HD-S63

GTIN: 5907614666897



Τύπος: σταθερός (επιτραπέζιος) αναγνώστης QR και barcode

Διασύνδεση: RS232 (περιλαμβάνεται καλώδιο)

Σάρωση: αυτόματη (μετά από προσέγγιση κώδικα)

Αισθητήρας: CMOS matrix

Σάρωση κωδικών: γραμμωτοί κώδικες 1D και 2D, συμπεριλαμβανομένων των QR, Data Matrix, PDF417

Βαθμός προστασίας: IP54 (ανθεκτικό στη σκόνη και τις πιτσιλιές)

Συμβατότητα: Linux, Android, macOS

HD-S63-RS232





Model	HD-S63-RS232
EAN	5907614666897
Εγγύηση	2 έτη
Αισθητήρες	640x480 CMOS
Επιβεβαίωση σάρωσης	ηχητικά και φωτεινά σήματα
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS
Μήκος καλωδίου	170 cm
Κλάση προστασίας	IP54
Διαστάσεις συσκευής	10,6 x 7,3 x 14,3 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	18 x 16,8 x 12,1 cm
Βάρος συσκευής	370 g
Βάρος με συσκευασία	528 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 60 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 °C
Υγρασία λειτουργίας	5 έως 95%
Υγρασία αποθήκευσης	5 έως 95%

Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	Code 39 FullASCII, EAN-13 5, GS1 DataBar RSS14 (Stacked), GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1-128, Interleaved 2 of 5, ISBN, Standard 25, UPC-A, UPC-E, Βιομηχανική 2 από 5, Μήτρα 2 από 5, CODABAR, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8
Αναγνώσιμοι κωδικοί 2D	Data Matrix, MicroPDF417, PDF417, microQR, QR Code
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή), 1d-2d, 2D (πολυδιάστατο)
Σταθμός σύνδεσης	Όχι
Διεπαφή	RS232
Βάση αναγνώστη	Όχι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Ναι
Μηχανή σάρωσης	CMOS
Δέκτης USB	Όχι
Μέθοδος σάρωσης	αυτόματα (μετά την προσέγγιση του κωδικού)
Ενσωματωμένη μνήμη	Όχι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι