


# Ενσύρματη, σταθερή συσκευή ανάγνωσης QR και barcode, καλώδιο RS232 HD-S63

SKU: HD-S63-RS232 | EAN: 5907614666897



**Τύπος:** σταθερός (επιτραπέζιος) αναγνώστης QR και barcode

**Διασύνδεση:** RS232 (περιλαμβάνεται καλώδιο)

**Σάρωση:** αυτόματη (μετά από προσέγγιση κώδικα)

**Αισθητήρας:** CMOS matrix

## Ενσύρματη, σταθερή συσκευή ανάγνωσης QR και barcode, καλώδιο RS232 HD-S63

Model	HD-S63-RS232	Εγγύηση	2 χρόνια
Τύπος μήτρας	640x480 CMOS	Επιβεβαίωση της σάρωσης	ηχητικά και φωτεινά σήματα
Συμβατό με λειτουργικό σύστημα	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS	Διεπαφή	RS232
Μήκος καλωδίου	170 cm	Βαθμός προστασίας	IP54
Διαστάσεις συσκευής	10,6 x 7,3 x 14,3 cm	Διαστάσεις συσκευασίας	18 x 16,8 x 12,1 cm
Βάρος της συσκευής	370 g	Βάρος της συσκευής σε συσκευασία	528 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 do 60°C	Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 do 60°C
Υγρασία λειτουργίας	5 κάνουν 95%	Υγρασία αποθήκευσης	5 κάνουν 95%
Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	EAN-8, EAN-13, EAN-13, EAN-13 5, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 FullASCII, Code 93, Code 128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1-128, GS1 DataBar [RSS14](Stacked), GS1 DataBar Limited, Standard 25, GS1 DataBar Expanded.	Αναγνώσιμοι κωδικοί 2D	PDF417, MicroPDF417, MicroQR, Data Matrix, QR Code
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή), 2D (πολυδιάστατο)	Σταθμός σύνδεσης	Όχι
Βάση αναγνώστη	Όχι	Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Ναι
Μηχανή σάρωσης	CMOS	Δέκτης USB	Όχι
Μέθοδος σάρωσης	automatically (after approaching the code)	Ενσωματωμένη μνήμη	Όχι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι		

