

Σαρωτής γραμμωτού κώδικα με βάση, ενσύρματος  
αναγνώστης, αυτόματη ανάγνωση, διασύνδεση RS232 HD10C

SKU: HD10C-RS232 | EAN: 5906935200308



**Ταχύτητα σάρωσης:** 200 φορές/δευτερόλεπτο  
**Τύπος σαρωμένων κωδικών:** γραμμωτοί κώδικες 1D από οθόνες LCD και LED/OLED  
**Επιβεβαίωση της σάρωσης:** φως και ηχητικό σήμα  
**Βαθμός προστασίας:** IP54

# Σαρωτής γραμμωτού κώδικα με βάση, ενσύρματος αναγνώστης, αυτόματη ανάγνωση, διασύνδεση RS232 HD10C

|                         |  |                         |   |
|-------------------------|--|-------------------------|---|
| Model                   | HD10C-RS232  | Πηγή φωτός              | 620nm LED   |
| Μηχανή σάρωσης          | CCD  | Μέθοδος σάρωσης         | automatically (after approaching the code), χειροκίνητα (κουμπί πίεσης) |
| Επιβεβαίωση σάρωσης     | οπτικό και ηχητικό σήμα  | Ταχύτητα σάρωσης        | 200 Φορές Ανά Δευτερόλεπτο  |
| Διεπαφή                 | RS232  | Μήκος καλωδίου          | 140 cm  |
| Κλάση προστασίας        | IP54   | Διαστάσεις συσκευής     | 16 x 9,5 x 6,5 cm   |
| Διαστάσεις της βάσης    | 24 x 12 x 12 cm  | Διαστάσεις συσκευασίας  | 18,5 x 12 x 8,5 cm  |
| Βάρος συσκευής          | 300 g  | Βάρος με συσκευασία     | 370 g   |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 - 50°C   | Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40 - 60°C  |
| Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D  | UPC-A, UPC-E, άλλες μονοδιάστατες διαστάσεις, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI |                         |   |

