

Σαρωτής QR και barcode, ενσύρματος, σταθερός, USB,  
σάρωση κωδικών με οθόνη LCD, υψηλής απόδοσης HD150

SKU: HD150 | EAN: 5906935200728



**Τύπος μήτρας:** CMOS

**Μέθοδος σάρωσης:** (μετά την προσέγγιση του κωδικού)

**Ανάγνωση κωδικών:** 1D και 2D γραμμωτοί κωδικοί, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών QR, κωδικοί τυπωμένοι σε χάρτινες ετικέτες και εμφανιζόμενοι σε οθόνες LCD

**Διασύνδεση:** USB

# Σαρωτής QR και barcode, ενσύρματος, σταθερός, USB, σάρωση κωδικών με οθόνη LCD, υψηλής απόδοσης HD150

Model	HD150	Ανάλυση	1280 x 800 px
Μηχανή σάρωσης	CMOS	Μέθοδος σάρωσης	automatically (after approaching the code), χειροκίνητα (κουμπί πίεσης)
Επιβεβαίωση σάρωσης	οπτικό και ηχητικό σήμα	Διεπαφή	USB
Κλάση προστασίας	IP54	Αντοχή σε πτώση	έως 1,5 μέτρα
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40°C - 70°C	Υγρασία λειτουργίας	0 έως 95%
Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	COOP25, ITF, ITF-14, ITF6, Matrix25, Plessey, RSS, UCC/EAN, UPC-A, UPC-E, Βιομηχανική 2 από 5, ΚΩΔΙΚΟΣ 16Κ, ΚΩΔΙΚΟΣ 49, Πρότυπο25, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, MSI Plessey	Αναγνώσιμοι κωδικοί 2D	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, Aztec, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code
Διαστάσεις συσκευής	4,15 x 4,95 x 2,43 cm	Διαστάσεις συσκευασίας	16 x 5,5 x 13 cm
Βάρος	75 g	Βάρος με συσκευασία	100 g

