TAG-U8-3002

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Βιομηχανική ετικέτα RFID, ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες, οξέα και αλκάλια…

GTIN: 5906935200872



Συχνότητα λειτουργίας: ΕΕ 865–868 MHz, ΗΠΑ 902–928 MHz

Υλικό: PEEK

Κατάλληλη επιφάνεια: μεταλλικές επιφάνειες

Εμβέλεια ανάγνωσης: έως 3 m (φορητός αναγνώστης), έως 6 m (σταθερός αναγνώστης)

Τύπος τσιπ: NXP UCODE 8

Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C έως +150 °C

Βαθμός προστασίας: IP68, IP69K

Αντοχή σε συμπίεση: 150 MPa



Model	TAG-U8-3002
EAN	5906935200872
Χρώμα	μαύρο
Υλικό	PEEK
Κατάλληλη επιφάνεια	μεταλλικές επιφάνειες
Συχνότητα λειτουργίας	ΕΕ 865-868 MHz, ΗΠΑ 902-928 MHz
Απόσταση ανάγνωσης	Από 3 m (φορητός αναγνώστης) έως 6 m (σταθερός αναγνώστης)
Τύπος IC	NXP UCODE 8
Μνήμη	EPC 128 bits, TID 96 bits
Κύκλοι εγγραφής	100.000 φορές
Αποθήκευση δεδομένων	έως 50 χρόνια
Διαστάσεις	41 x 29 x 11,8 mm
Τρύπες	2,3 mm x 4
Βάρος	19 g
Θερμοκρασία εργασίας	-40°C έως +150°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-60°C έως +250°C

Βαθμός προστασίας IP	IP68, IP69K
Αντοχή σε θλίψη	150 MPa
Πιστοποιήσεις	Εγκεκριμένη σειρά, Εγκεκριμένη RoHS, Εγκεκριμένη CE