TAG-H3-5600

/ Τεχνικό φυλλάδιο

RFID ετικέτα υψηλής θερμοκρασίας, 865-868MHz, μεγάλη εμβέλεια ανάγνωσης…

GTIN: 5906935200889



Συχνότητα λειτουργίας: ΕΕ 865–868 MHz, ΗΠΑ 902–928 MHz

Υλικό: ανοξείδωτος χάλυβας

Κατάλληλη επιφάνεια: μεταλλικές επιφάνειες

Εμβέλεια ανάγνωσης: έως 5,3 m (φορητή συσκευή), έως 8,8 m (σταθερή συσκευή)

Τύπος τσιπ: Alien Higgs-3 / NXP UCODE8

Θερμοκρασία λειτουργίας: -50 °C έως +260 °C

Βαθμός προστασίας: IP68

Διαστάσεις: 56 × 25 × 9,5 mm



Model	TAG-H3-5600
EAN	5906935200889
Χρώμα	γκρι
Υλικό	ανοξείδωτος χάλυβας
Κατάλληλη επιφάνεια	μεταλλικές επιφάνειες
Συχνότητα λειτουργίας	ΕΕ 865-868 MHz, ΗΠΑ 902-928 MHz
Απόσταση ανάγνωσης	Έως 5,3 μέτρα (φορητός αναγνώστης), έως 8,8 μέτρα (σταθερός αναγνώστης)
Τύπος IC	Alien Higgs-3/NXP UCODE8
Μνήμη	EPC 96 bits (έως 480 bits), USER 512 bits, TID 64 bits
Κύκλοι εγγραφής	100.000 φορές
Αποθήκευση δεδομένων	Μέχρι 50 χρόνια
Διαστάσεις	56 x 25 x 9,5 mm
Βάρος	41 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	-50 έως +260 (300°C για 100 ώρες)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40°C έως +150°C
Βαθμός προστασίας IP	IP68

Πιστοποιήσεις	Εγκεκριμένη σειρά, Εγκεκριμένη RoHS, Εγκεκριμένη CE