

Σαρωτής QR και barcode, σταθερός για γραμμές παραγωγής,
ενσύρματος, USB, αυτόματη σάρωση HD360

SKU: HD360 | EAN: 5906935201077



Τύπος μνήτρας: CMOS

Μέθοδος σάρωσης: αυτόματα (όταν προσεγγίζεται ο κώδικας)

Ανάγνωση κωδικών: 1D και 2D barcodes, συμπεριλαμβανομένων των QR και Datamatrix, από
χάρτινες ετικέτες και οθόνες τηλεφώνων

Βαθμός προστασίας: IP65

Σαρωτής QR και barcode, σταθερός για γραμμές παραγωγής, ενσύρματος, USB, αυτόματη σάρωση HD360

Model	HD360	Υλικό	αλουμίνιο
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής υψηλής απόδοσης ARM Cortex-A7, 1,2G	Μηχανή σάρωσης	CMOS
Πηγή φωτός	10 κόκκινα LED	Μέθοδος σάρωσης	automatically (after approaching the code)
Επιβεβαίωση σάρωσης	οπτικό και ηχητικό σήμα	Γωνία σάρωσης	οριζόντια 36° και κάθετα 43°
Διεπαφή	USB	Μήκος καλωδίου	2,5 m
Κλάση προστασίας	IP65	Εξωτερικές διαστάσεις	4 x 4 x 2 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	19 x 10 x 7 cm	Βάρος	50 g
Βάρος με συσκευασία	100 g	Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	Plessey, RSS-14, RSS-14 Limited, RSS-Expanded, UPC-A, UPC-E, Ευθεία 2 z 5, Σύνθετος κωδικός, Φαρμακευτικός κώδικας, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI
Αναγνώσιμοι κωδικοί 2D	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, QR, MaxiCode, microQR		

