HD360

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Σαρωτής QR και barcode, σταθερός για γραμμές παραγωγής, ενσύρματος, USB…

GTIN: 5906935201077



Τύπος μήτρας: CMOS

Μέθοδος σάρωσης: αυτόματα (όταν προσεγγίζεται ο κώδικας)

Ανάγνωση κωδικών: 1D και 2D barcodes, συμπεριλαμβανομένων των QR και Datamatrix, από χάρτινες ετικέτες και οθόνες τηλεφώνων

Βαθμός προστασίας: IP65

Διασύνδεση: USB

HD360





Model	HD360
EAN	5906935201077
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή), 1d-2d, 2D (πολυδιάστατο)
Υλικό	αλουμίνιο
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής υψηλής απόδοσης ARM Cortex-A7, 1,2G
Μηχανή σάρωσης	CMOS
Πηγή φωτός	10 κόκκινα LED
Μέθοδος σάρωσης	αυτόματα (μετά την προσέγγιση του κωδικού)
Επιβεβαίωση σάρωσης	οπτικό και ηχητικό σήμα
Γωνία σάρωσης	οριζόντια 36° και κάθετα 43°
Διεπαφή	USB
Μήκος καλωδίου	2,5 m
Κλάση προστασίας	IP65
Εξωτερικές διαστάσεις	4 x 4 x 2 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	19 x 10 x 7 cm
Βάρος	50 g
Βάρος με συσκευασία	100 g

Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	Plessey, RSS-14, RSS-14 Limited, RSS-Expanded, UPC-A, UPC-E, Ευθεία 2 z 5, Σύνθετος κωδικός, Φαρμακευτικός κώδικας, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI
Αναγνώσιμοι κωδικοί 2D	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, QR, MaxiCode, microQR
Σταθμός σύνδεσης	Όχι
Βάση αναγνώστη	Όχι
Δέκτης USB	Όχι
Ενσωματωμένη μνήμη	Όχι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Ναι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι