


Βιομηχανικός σαρωτής κώδικα QR DPM με σταθμό σύνδεσης,
2.4G WiFi Bluetooth, ενσωματωμένη μνήμη και μεγάλη
εμβέλεια HD9900

SKU: HD9900 | EAN: 5906935201084



Τύπος μήτρας: CMOS

Μέθοδος σάρωσης: χειροκίνητα (με ένα κουμπί)

Ανάγνωση κωδικών: 1D και 2D barcodes, συμπεριλαμβανομένων των DPM, QR, από χάρτινες ετικέτες και οθόνες τηλεφώνων

Ασύρματη επικοινωνία: 2.4G, Bluetooth

Βιομηχανικός σαρωτής κώδικα QR DPM με σταθμό σύνδεσης, 2.4G WiFi Bluetooth, ενσωματωμένη μνήμη και μεγάλη εμβέλεια HD9900

Model	HD9900	Ανάλυση	1280 x 1024 px
Μηχανή σάρωσης	CMOS	Μέθοδος σάρωσης	χειροκίνητα (κουμπί πίεσης)
Επιβεβαίωση σάρωσης	δόνηση, ηχητικό σήμα, φωτεινό σήμα	Γωνία σάρωσης	οριζόντια 41°, κάθετα 35°
Αντίθεση εκτύπωσης	≥20%	Διεπαφή	USB
Επικοινωνίες	Bluetooth, Ραδιόφωνο 2.4G	Εμβέλεια ασύρματης λειτουργίας	100 m σε ανοικτούς χώρους για ραδιοεπικοινωνίες, Μέχρι περίπου 20 m σε εσωτερικούς χώρους
Ενσωματωμένη μνήμη	Έως 10.000 κωδικοί	Μήκος καλωδίου	2 m
Αντοχή σε πτώση	έως 1,8 m	Τάση λειτουργίας	DC5V±5%
Ρεύμα λειτουργίας	300 mA ±5% (τυπικό), 450 mA ±5% (μέγιστο)	Ρεύμα αναμονής	100 mA ±5%
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40°C - 70°C	Υγρασία λειτουργίας	5% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση
Βάρος	400 g	Διαστάσεις συσκευής	18,1 x 10,2 x 7,7 cm
Βάρος με συσκευασία	600 g	Διαστάσεις συσκευασίας	26 x 16,2 x 10,6 cm
Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	IATA 2 από 5, Plessey, RSS-14, RSS-14 Περιορισμένος σύνθετος κώδικας-A, RSS-Expanded, UPC-A, UPC-E, Ευθεία 2 z 5, Μήτρα 2 από 5, Σύνθετος κωδικός-B, Φαρμακευτικός κώδικας, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI	Αναγνώσιμοι κωδικοί 2D	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, Aztec, MaxiCode, microQR, QR Code

