HD9900

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Βιομηχανικός σαρωτής κώδικα QR DPM με σταθμό σύνδεσης, 2.4G WiFi Bluetooth…

GTIN: 5906935201084



Τύπος μήτρας: CMOS

Μέθοδος σάρωσης: χειροκίνητα (με ένα κουμπί)

Ανάγνωση κωδικών: 1D και 2D barcodes, συμπεριλαμβανομένων των DPM, QR, από χάρτινες ετικέτες και οθόνες τηλεφώνων

Ασύρματη επικοινωνία: 2.4G, Bluetooth

Ενσωματωμένη μνήμη: κωδικοί

Ασύρματη εμβέλεια: σε ανοικτούς χώρους για ραδιοεπικοινωνίες

HD9900





Model	HD9900
EAN	5906935201084
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή), 1d-2d, 2D (πολυδιάστατο)
Ανάλυση	1280 x 1024 px
Μηχανή σάρωσης	CMOS
Μέθοδος σάρωσης	χειροκίνητα (κουμπί πίεσης)
Επιβεβαίωση σάρωσης	δόνηση, ηχητικό σήμα, φωτεινό σήμα
Γωνία σάρωσης	οριζόντια 41°, κάθετα 35°
Αντίθεση εκτύπωσης	≥20%
Διεπαφή	USB
Επικοινωνίες	Bluetooth, Ραδιόφωνο 2.4G
Εμβέλεια ασύρματης λειτουργίας	100 m σε ανοικτούς χώρους για ραδιοεπικοινωνίες, Μέχρι περίπου 20 m σε εσωτερικούς χώρους
Ενσωματωμένη μνήμη	Ναι
Μήκος καλωδίου	2 m
Αντοχή σε πτώση	έως 1,8 m
Τάση λειτουργίας	DC5V±5%

Ρεύμα λειτουργίας	300 mA ±5% (τυπικό), 450 mA ±5% (μέγιστο)
Ρεύμα αναμονής	100 mA ±5%
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40°C - 70°C
Υγρασία λειτουργίας	5% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση
Βάρος	400 g
Διαστάσεις συσκευής	18,1 x 10,2 x 7,7 cm
Βάρος με συσκευασία	600 g
Διαστάσεις συσκευασίας	26 x 16,2 x 10,6 cm
Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	IATA 2 από 5, Plessey, RSS-14, RSS-14 Περιορισμένος σύνθετος κώδικας-A, RSS-Expanded, UPC-A, UPC-E, Ευθεία 2 z 5, Μήτρα 2 από 5, Σύνθετος κωδικός-B, Φαρμακευτικός κώδικας, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Αναγνώσιμοι κωδικοί 2D	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, Aztec, MaxiCode, microQR, QR Code
Σταθμός σύνδεσης	Ναι
Βάση αναγνώστη	Όχι
Δέκτης USB	Όχι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Ναι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι
Μνήμη κωδικών	Έως 10.000 κωδικοί