HD650-ETH

/ Ficha técnica

Lector QR industrial con módulo de red TCP/IP, para líneas de producción...

GTIN: 5906935201183



Método de escaneado: automático (cuando se acerca el código)

Interfaces compatibles: RS232, USB-C, PoE, Ethernet

Grado de protección: IP65, ofrece protección contra la entrada de agua, polvo y suciedad

Códigos de barras legibles: códigos de barras 1D y 2D, incluidos QR y DataMatrix, lectura fiable de códigos en líneas de producción en movimiento.

HD650-ETH

/ Especificaciones





Model	HD650-ETH
EAN	5906935201183
Códigos leídos	1D (línea), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Material	aleación de aluminio
Confirmación de escaneo	señal lumínica y sonora
Resolución	1280 x 800 px
Ángulo de escaneo	horizontal 46° y vertical 29
Contraste de impresión	≥20%
Interfaz	Ethernet, POE, RS232, USB tipo C
Fuente de alimentación	5-36 VCC
Corriente de operación	300 mA ±5% (típico), 450 mA ±5% (máximo)
Corriente en standby	100 mA ±5
Clase de protección	IP65
Temperatura de operación	-20 - 50°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C - 70°C

HD650-ETH

/ Especificaciones

Códigos 1D legibles	Código compuesto, Código-A, Pharmacode, Plessey, Recto 2 z 5, RSS-14, RSS-14 Limited, RSS-Ampliado, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI
Códigos 2D legibles	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, QR, MaxiCode, microQR
Dimensiones exteriores	3,6 x 4,3 x 2,4 cm
Peso	75 g
Dimensiones del paquete	19 x 10 x 7,2 cm
Peso con embalaje	1 kg
Método de escaneo	de forma automática (al acercar el código)
Motor de escaneo	CMOS
Estación de acoplamiento	No
Soporte para lector	No
Receptor USB	No
Memoria integrada	No
Lectura de códigos desde pantalla LCD	Sí
Largo alcance	No