HD2600A

/ Ficha técnica

Lector QR con soporte y memoria integrada, inalámbrico 2.4G y Bluetooth...

GTIN: 5906935203040



Método de escaneado: manual (pulsando un botón) / automático (tras presentar el código)

Comunicación inalámbrica: radio 2.4G, Bluetooth 5.0

Capacidad de memoria integrada: hasta 50.000 códigos escaneados

Tipos de códigos leídos: códigos de barras 1D y 2D, incluidos códigos QR de etiquetas de papel y de pantallas LCD y LED/OLED.

Características adicionales: soporte incluido, memoria integrada

HD2600A

/ Especificaciones





Model	HD2600A
EAN	5906935203040
Códigos leídos	1D (línea), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Procesador	ARM Cortex de 32 bits
Fuente de luz	LED de 650 nm ± 10 nm
Motor de escaneo	CMOS
Método de escaneo	de forma automática (al acercar el código), manualmente (pulsador)
Confirmación de escaneo	señales de tráfico y de seguridad
Comunicación inalámbrica	2.4 G, bluetooth
Alcance operativo inalámbrico	100 m en espacios abiertos para radiocomunicaciones, hasta 15 metros por Bluetooth
Memoria integrada	Sí
Capacidad de la batería	1800 mAh
Tensión de carga	5V
Corriente de carga	1A
Tiempo de carga	4 horas
Tiempo en standby	30 días

HD2600A

/ Especificaciones

Interfaz	USB, Virtual COM
Dimensiones del dispositivo	14,5 x 5 x 7,5 cm
Dimensiones del receptor	2 x 1,5 x 0,5 cm
Dimensiones del soporte	17,5 x 12 x 18,5 cm
Dimensiones del paquete	18,5 x 12,5 x 8,5 cm
Peso del dispositivo	240 g
Peso con embalaje	360 g
Temperatura de operación	De 0 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a 60 °C
Resistencia a las caídas	hasta 1,5 metros
Humedad de funcionamiento	5 a 95%
Humedad de almacenamiento	Del 5 al 95 %
Códigos 1D legibles	Matriz 2 de 5, microPDF, Recto 2 z 5, Telepen, Trióptico, UPC/EAN/JAN, CODABAR, Codablock F, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, GS1 Composite+, GS1 DataBar, HongKong 2 z 5, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey, NEC 2 z 5, Pharmacode Plessey
Códigos 2D legibles	Datamatrix, Microcódigo QR, MicroPDF417, PDF417, MaxiCode, QR Code
Estación de acoplamiento	No
Soporte para lector	Sí
Receptor USB	Sí
Lectura de códigos desde pantalla LCD	Sí
Largo alcance	No
Memoria de códigos	hasta 50 000 códigos escaneados