

Lector de código de barras láser USB con cable, de mano, prefijo y sufijo programables HD67

SKU: HD67 | EAN: 5905669434096



Método de escaneo: manual (activado por botón)

Fuente de luz: láser 650-670 nm

Velocidad de escaneo: 100 escaneos por segundo

Interfaz: USB

Lector de código de barras láser USB con cable, de mano, prefijo y sufijo programables HD67

Model	HD67	Warranty	2 años
Material Composition	ABS + PC	Light Source	Láser 650-670 nm
Scanning Method	Activado por botón (manual)	Scan Confirmation	Señal acústica y visual (zumbador, LED)
Scanning Speed	100 escaneos por segundo	Reading Accuracy	0.10 mm
Reading Distance	25-600 mm	Interfaz	USB
Cable Length	200 cm	Protection Rating	IP54
Device Dimensions	65 x 160 x 90 mm	Packaging Dimensions	210 x 115 x 85 mm
Peso del dispositivo	160 g	Weight with Packaging	240 g
Operating Temperature	0 - 45°C	Storage Temperature	-40 - 60°C
Operating Humidity	5 - 95%	Readable 1D Codes	EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 of 5, Codabar, MSI
Motor de escaneo	Laser	Método de escaneo	manualmente (pulsador)
Soporte para lector	No	Memoria integrada	No
Códigos leídos	1D (línea)	Estación de acoplamiento	No
Largo alcance	No	Lectura de códigos desde pantalla LCD	No
Receptor USB	No		

