HD67

/ Ficha técnica

Lector de código de barras láser USB con cable, de mano, prefijo y sufijo...

GTIN: 5905669434096



Método de escaneo: manual (activado por botón)

Fuente de luz: láser 650–670 nm

Velocidad de escaneo: 100 escaneos por segundo

Interfaz: USB

Longitud del cable: 200 cm

Clasificación de protección: IP54

Funciones adicionales: prefijo y sufijo programables, compatible con cajas registradoras

El pack incluye: lector, cable USB, manual de usuario

HD67

/ Especificaciones





Model	HD67
EAN	5905669434096
Garantía	2 años
Material	ABS+PC
Fuente de luz	Láser 650-670 nm
Confirmación de escaneo	Señal acústica y visual (zumbador, LED)
Velocidad de escaneo	100 escaneos por segundo
Precisión de lectura	0,10 mm
Distancia de lectura	25-600 mm
Longitud del cable	200 cm
Clase de protección	IP54
Dimensiones del dispositivo	65 x 160 x 90 mm
Dimensiones del paquete	210 x 115 x 85 mm
Peso del dispositivo	160 g
Peso con embalaje	240 g
Temperatura de operación	0 - 45°C

Temperatura de almacenamiento	-40 - 60°C
Humedad de funcionamiento	5 - 95%
Códigos 1D legibles	EAN-128, Industrial 2 de 5, Matriz 2 de 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Motor de escaneo	Láser
Interfaz	USB
Método de escaneo	manualmente (pulsador)
Soporte para lector	No
Memoria integrada	No
Códigos leídos	1D (línea)
Estación de acoplamiento	No
Largo alcance	No
Lectura de códigos desde pantalla LCD	No
Receptor USB	No