HD9100B

/ Ficha técnica

Lector QR industrial de código de barras con base de carga, WiFi Bluetooth...

GTIN: 5906935201305



Método de escaneo: manual (activado por botón)

Motor de escaneo: CMOS, lee 1D y 2D (QR, PDF417, Data Matrix)

Velocidad de escaneo: 500 escaneos por segundo

Comunicación inalámbrica: radio 433 MHz, Bluetooth 4.1

Alcance inalámbrico: 10 m Bluetooth, 100–800 m en interiores, 1200 m en exteriores (radio)

Memoria integrada: 16 MB, hasta 50.000 códigos

Batería: 1800 mAh, hasta 24 h (1D) / 16 h (2D)

Funciones adicionales: base de carga con soporte ajustable, escaneo desde pantalla, resistente a caídas hasta 1,5 m

HD9100B

/ Especificaciones





Model	HD9100B
EAN	5906935201305
Garantía	2 años
Fuente de luz	Sensor CMOS
Procesador	ARM Cortex de 32 bits
Confirmación de escaneo	LED, zumbador, vibración
Velocidad de escaneo	500 escaneos por segundo
Tasa de error	1/5.000.000
Memoria de códigos	16 MB (hasta 50.000 códigos)
Comunicación inalámbrica	433 MHz, bluetooth
Alcance operativo inalámbrico	10 m (Bluetooth), 100-800 m en interiores, hasta 1200 m en exteriores (radio)
Capacidad de la batería	1800 mAh
Tiempo de operación	Hasta 24 h (1D), hasta 16 h (2D)
Tiempo de carga	4 horas
Tiempo en standby	30 días
Resistencia a las caídas	hasta 1,5 metros

HD9100B

/ Especificaciones

Dimensiones del dispositivo	185 x 70 x 100 mm
Dimensiones de la base	180 x 100 x 75 mm
Dimensiones del paquete	195 x 220 x 85 mm
Peso del dispositivo	590 g
Peso con embalaje	770 g
Temperatura de operación	-20 - 50°C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 70°C
Humedad de funcionamiento	5 - 95%
Códigos 1D legibles	Estándar 2 de 5, Industrial 2 de 5, ISBN, Matriz 2 de 5, UCC/EAN-128, UPC-A, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Códigos 2D legibles	Data Matrix, Micro PDF417, PDF417, QR, HanXin
Motor de escaneo	CMOS
Interfaz	USB
Método de escaneo	manualmente (pulsador)
Soporte para lector	Sí
Memoria integrada	Sí
Códigos leídos	1D (línea), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Estación de acoplamiento	Sí
Largo alcance	Sí
Lectura de códigos desde pantalla LCD	Sí
Receptor USB	Sí