HD4600-LR

/ Ficha técnica

Lector QR y de código de barras industrial de largo alcance para almacén con...

GTIN: 5906935201299



Método de escaneo: manual (activado por botón)

Comunicación inalámbrica: 2,4 GHz, Bluetooth

Alcance inalámbrico: hasta 100 m (2,4 GHz), hasta 10 m (Bluetooth)

Distancia de lectura: hasta 7 metros

Motor de escaneo: CMOS (2688 x 1520)

Memoria integrada: hasta 100.000 códigos

Capacidad de la batería: 2600 mAh

Grado de protección: IP67

HD4600-LR

/ Especificaciones





Model	HD4600-LR
EAN	5906935201299
Garantía	2 años
Resolución	2688 x 1520
Fuente de luz	Puntero láser verde 520 nm, 2 LED de iluminación
Confirmación de escaneo	LED, zumbador y vibración
Distancia de lectura	Hasta 7 metros
Ángulo de escaneo	Inclinación +/-60, sesgo +/-60, rotación 360
Memoria de códigos	Hasta 100.000 códigos
Comunicación inalámbrica	2.4 G, bluetooth
Alcance operativo inalámbrico	Hasta 100 m (2.4 GHz), hasta 10 m (Bluetooth)
Contraste de impresión	30-es
Voltaje de trabajo	(3.3V-4.2V) +/-5%
Corriente máxima	480 mA
Capacidad de la batería	2600 mAh
Tiempo de carga	4-6 horas

HD4600-LR

/ Especificaciones

Longitud del cable	1.2 m
Clase de protección	IP67
Resistencia a las caídas	Hasta 7 metros
Temperatura de operación	-30 a 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 a 70 °C
Humedad de funcionamiento	5% a 95%.
Dimensiones de la base	16.5 x 11 x 8.5 cm
Dimensiones del dispositivo	10 x 7 x 17 cm
Dimensiones del paquete	20 x 16 x 12 cm
Peso	200 g
Peso con embalaje	500 g
Códigos 1D legibles	Interleaved 2 of 5, ITF-4, ITF-6, Matriz 2 de 5, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8
Códigos 2D legibles	Chinese Sensible Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, QR Code
Motor de escaneo	CMOS
Códigos leídos	1D (línea), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Interfaz	USB, Virtual COM
Método de escaneo	manualmente (pulsador)
Memoria integrada	Sí
Estación de acoplamiento	Sí
Soporte para lector	No
Largo alcance	Sí
Lectura de códigos desde pantalla LCD	Sí

Receptor USB	Sí