HD630

/ Ficha técnica

Lector USB con cable de QR y código de barras con pantalla LCD, de mano HDWR...

GTIN: 5907614664329



Método de escaneo: manual (activado por botón)

Códigos leídos: 1D y 2D (QR, DataMatrix, PDF417, Aztec) desde etiquetas y pantallas

Velocidad de escaneo: 300 escaneos por segundo

Interfaz: USB (con cable)

Lectura desde pantalla: LCD, LED/OLED, pantallas de smartphones

Resistencia a caídas: hasta 1,8 metros

Fuente de luz: LED 617nm

El set incluye: lector, cable USB, manual

HD630

/ Especificaciones





Model	HD630
EAN	5907614664329
Garantía	2 años
Fuente de luz	LED de 617 nm
Confirmación de escaneo	Señal acústica y visual (zumbador, LED)
Velocidad de escaneo	300 escaneos por segundo
Resistencia a las caídas	Hasta 1.8 metros
Dimensiones del dispositivo	18 x 10 x 8 cm
Dimensiones del paquete	20 x 12 x 10 cm
Peso	215 g
Peso con embalaje	275 g
Temperatura de operación	-20 a 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 a 70 °C
Códigos 1D legibles	Industrial 2 de 5, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI
Códigos 2D legibles	código azteca, Data Matrix, Micro QR, MicroPDF417, PDF417, HanXin, MaxiCode, QR Code

Motor de escaneo	CMOS
Códigos leídos	1D (línea), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Interfaz	USB
Método de escaneo	manualmente (pulsador)
Memoria integrada	No
Estación de acoplamiento	No
Soporte para lector	No
Largo alcance	No
Lectura de códigos desde pantalla LCD	Sí
Receptor USB	No