HD-S10

/ Ficha técnica

Lector de código de barras fijo compacto HD-S10

GTIN: 5905669434522



Motor de escaneado: láser

Códigos leídos: 1D

Método de escaneado: automático (activado por proximidad)

Interfaz: USB

Velocidad de escaneado: 200 lecturas/s

Longitud del cable: 180 cm

Grado de protección: IP52

Dimensiones del dispositivo: 69 x 50 x 21 mm

HD-S10

/ Especificaciones





Model	HD-S10
EAN	5905669434522
Garantía	2 años
Material	ABS+PC
Fuente de luz	Láser 650 nm
Confirmación de escaneo	Señal acústica (zumbador)
Velocidad de escaneo	200 escaneos por segundo
Ancho de lectura	100 mm
Longitud del cable	180 cm
Clase de protección	IP52
Dimensiones del dispositivo	69 x 50 x 21 mm
Dimensiones del paquete	124 x 90 x 40 mm
Peso del dispositivo	100 g
Peso con embalaje	150 g
Temperatura de operación	0 - 45°C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60°C

Humedad de funcionamiento	5 - 95%
Códigos 1D legibles	GS1-DataBar, Industrial 2 de 5, Matriz 2 de 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Motor de escaneo	Láser
Interfaz	USB
Método de escaneo	de forma automática (al acercar el código)
Soporte para lector	No
Memoria integrada	No
Códigos leídos	1D (línea)
Estación de acoplamiento	No
Largo alcance	No
Lectura de códigos desde pantalla LCD	No
Receptor USB	No