

# Módulo de escaneo QR integrable con RFID 13,56 MHz, RS232 HD-SM820

SKU: HD-SM820 | EAN: 5907614666910



**Motor de escaneo:** CMOS (640 x 480 px)  
**Códigos leídos:** 1D y 2D (QR, Data Matrix, PDF417)  
**RFID:** 13,56 MHz (NFC, Mifare)  
**Método de escaneo:** automático (por proximidad)

# Módulo de escaneo QR integrable con RFID 13,56 MHz, RS232 HD-SM820

Model	HD-SM820	Warranty	2 años
Sensor	CMOS 640 x 480 px	RFID Frequency	13.56 MHz (NFC, Mifare)
Scanning Method	Automático (activado por proximidad)	Scanning Angle	Rotación $\pm 360^\circ$ , horizontal $\pm 70^\circ$ , inclinación $\pm 70^\circ$
Interfaz	RS232	Device Dimensions	61 x 65 x 26 mm
Packaging Dimensions	190 x 100 x 50 mm	Peso del dispositivo	40 g
Weight with Packaging	200 g	Operating Temperature	-10 - 60°C
Storage Temperature	-40 - 70°C	Operating Humidity	5 - 95%
Readable 1D Codes	Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI Plessey, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5	Readable 2D Codes	QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417
Motor de escaneo	CMOS	Método de escaneo	manual/automáticamente
Soporte para lector	No	Memoria integrada	No
Códigos leídos	1D (línea), 2D (multidimensional)	Estación de acoplamiento	No
Largo alcance	No	Lectura de códigos desde pantalla LCD	Sí
Receptor USB	No		

