HD-SM820

/ Ficha técnica

Módulo de escaneo QR integrable con RFID 13,56 MHz, RS232 HD-SM820

GTIN: 5907614666910



Motor de escaneo: CMOS (640 x 480 px)

Códigos leídos: 1D y 2D (QR, Data Matrix, PDF417)

RFID: 13,56 MHz (NFC, Mifare)

Método de escaneo: automático (por proximidad)

Interfaz: RS232

Lectura de pantalla: sí (LCD, LED, OLED)

Dimensiones del dispositivo: 61 x 65 x 26 mm

Peso del dispositivo: 40 g

HD-SM820

/ Especificaciones





Model	HD-SM820
EAN	5907614666910
Garantía	2 años
Sensores	CMOS 640 x 480 px
Frecuencia de llaveros y tarjetas RFID compatibles	13.56 MHz (NFC, Mifare)
Ángulo de escaneo	Rotación ±360°, horizontal ±70°, inclinación ±70°
Dimensiones del dispositivo	61 x 65 x 26 mm
Dimensiones del paquete	190 x 100 x 50 mm
Peso del dispositivo	40 g
Peso con embalaje	200 g
Temperatura de operación	-10 - 60°C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 70°C
Humedad de funcionamiento	5 - 95%
Códigos 1D legibles	GS1-128, Industrial 2 de 5, Interleaved 2 of 5, Matriz 2 de 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI Plessey

HD-SM820

/ Especificaciones

Códigos 2D legibles	Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, QR Code
Motor de escaneo	CMOS
Interfaz	RS232
Método de escaneo	de forma automática (al acercar el código)
Soporte para lector	No
Memoria integrada	No
Códigos leídos	1D (línea), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Estación de acoplamiento	No
Largo alcance	No
Lectura de códigos desde pantalla LCD	Sí
Receptor USB	No