

Escáner QR de código de barras estacionario industrial, IP65, RS232, línea de producción HD650

SKU: HD650-RS232 | EAN: 5906935201152



Motor de lectura: CMOS (1280 x 800 px)
Códigos leídos: 1D y 2D (QR, Data Matrix, PDF417, MaxiCode)
Método de lectura: automático (proximidad)
Interfaz: RS232

Escáner QR de código de barras estacionario industrial, IP65, RS232, línea de producción HD650

Model	HD650-RS232	Warranty	2 años
Housing Material	Aluminio	Scan Confirmation	Señal acústica y visual (zumbador, LED)
Resolución	1280 x 800 px	Scanning Angle	Horizontal 46°, vertical 29°
Print Contrast	≥20%	Interfaz	RS232
Fuente de alimentación	5-36 VDC	Operating Current	300 mA ±5% (típico), 450 mA ±5% (máx.)
Standby Current	100 mA ±5%	Protection Rating	IP65
Operating Temperature	-20 - 50°C	Storage Temperature	-40 - 70°C
Device Dimensions	36 x 43 x 24 mm	Peso del dispositivo	75 g
Packaging Dimensions	190 x 100 x 72 mm	Weight with Packaging	100 g
Readable 1D Codes	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Codabar, MSI Plessey, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, Composite Code	Readable 2D Codes	QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode
Motor de escaneo	CMOS	Método de escaneo	automatically (after approaching the code)
Soporte para lector	No	Memoria integrada	No
Códigos leídos	1D (línea), 2D (multidimensional)	Estación de acoplamiento	No
Largo alcance	No	Lectura de códigos desde pantalla LCD	No
Receptor USB	No		

