HD650-RS232

/ Ficha técnica

Escáner QR de código de barras estacionario industrial, IP65, RS232, línea de...

GTIN: 5906935201152



Motor de lectura: CMOS (1280 x 800 px)

Códigos leídos: 1D y 2D (QR, Data Matrix, PDF417, MaxiCode)

Método de lectura: automático (proximidad)

Interfaz: RS232

Grado de protección: IP65

Material de la carcasa: aluminio

Alimentación: 5-36 VDC

Dimensiones del dispositivo: 36 x 43 x 24 mm

HD650-RS232

/ Especificaciones





Model	HD650-RS232
EAN	5906935201152
Garantía	2 años
Material	aluminio
Confirmación de escaneo	Señal acústica y visual (zumbador, LED)
Resolución	1280 x 800 px
Ángulo de escaneo	Horizontal 46°, vertical 29°
Contraste de impresión	≥20%
Fuente de alimentación	5-36 VCC
Corriente de operación	300 mA ±5% (típico), 450 mA ±5% (máx.)
Corriente en standby	100 mA ±5
Clase de protección	IP65
Temperatura de operación	-20 - 50°C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 70°C
Dimensiones del dispositivo	36 x 43 x 24 mm
Peso del dispositivo	75 g

Dimensiones del paquete	190 x 100 x 72 mm
Peso con embalaje	100 g
Códigos 1D legibles	Código compuesto, GS1 DataBar ampliado, IATA 2 de 5, Interleaved 2 of 5, Matriz 2 de 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI Plessey
Códigos 2D legibles	Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, MaxiCode, QR Code
Motor de escaneo	CMOS
Interfaz	RS232
Método de escaneo	de forma automática (al acercar el código)
Soporte para lector	No
Memoria integrada	No
Códigos leídos	1D (línea), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Estación de acoplamiento	No
Largo alcance	No
Lectura de códigos desde pantalla LCD	No
Receptor USB	No