



Frecuencia de operación: 902–928 MHz

Material: espuma

Rango de lectura: hasta 2,8 m sobre metal, hasta 1,4 m fuera del metal (lector de mano), hasta 4,5 m (lector fijo)

Chip: NXP UCODE 8 (EPC 128 bit, TID 96 bit)

Clasificación IP: IP57

Dimensiones: 60 × 25 × 1 mm

Embalaje: juego de 30 adhesivos



Model	TAG-MR6P-6025
EAN	5906935200797
Color	blanco
Material	espuma
Frecuencia de operación	902-928 MHz
Distancia de lectura	Hasta 2,8 m sobre metal, hasta 1,4 m fuera del metal (lector manual), hasta 4,5 m (lector fijo)
Tipo de CI	Ucode-8
Memoria	EPC 128 bits, TID 96 bits
Ciclos de escritura	100.000 veces
Almacenamiento de datos	hasta 50 años
Impresora recomendada	Zebra R110Xi4/Postek TX3R/SATO CL4NX
Dimensiones del dispositivo	60 x 25 x 1 mm
Peso	45 g
Temperatura de operación	-20°C a +85°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a +85°C
Clase de protección	IP57

Certificados	Gama homologada, RoHS homologado, CE homologado
--------------	---