# TAG-MR6P-6535

/ Ficha técnica

Etiqueta RFID UHF 920-925 MHz en forma de pegatina con alcance de lectura...

GTIN: 5906935201015



**Frecuencia de operación**: 920-925 MHz

**Material**: Material PP para impresión

**Distancia de lectura**: Hasta 2,8 m sobre plástico, hasta 4,2 m sobre cemento, hasta 4,5 m sobre madera, hasta 7,2 m sobre metal

**Color**: blanco

# TAG-MR6P-6535

/ Especificaciones



| | |
|---|---|
| **Model** | TAG-MR6P-6535 |
| **EAN** | 5906935201015 |
| **Color** | blanco |
| **Material** | Material PP para impresión |
| **Frecuencia de operación** | 920-925 MHz |
| **Distancia de lectura** | Hasta 2,8 m sobre plástico, hasta 4,2 m sobre cemento, hasta 4,5 m sobre madera, hasta 7,2 m sobre metal |
| **Tipo de CI** | Impinj Monza R6-P |
| **Memoria** | EPC 128 bits, Usuario 32 bits, TID 96 bits |
| **Ciclos de escritura** | 100.000 veces |
| **Almacenamiento de datos** | hasta 10 años |
| **Dimensiones del dispositivo** | 65 x 35 x 1,25 mm |
| **Peso** | 1,8 g |
| **Temperatura de operación** | 0°C a +25°C |
| **Temperatura de almacenamiento** | -35°C a +85°C |
| **Clase de protección** | IP57 |
| **Certificados** | Gama homologada, RoHS homologado, CE homologado |