HD29A

/ Ficha técnica

Lector automático de códigos de barras HD29A con soporte

GTIN: 5905669434010



Tipo de códigos escaneados: códigos de barras 1D (láser)

Modo de escaneo: manual (botón de disparo) / automático (manos libres con soporte)

Velocidad de escaneo: 200 escaneos por segundo

Interfaces disponibles: USB, USB Virtual COM, RS232

Prefijo/sufijo programable: sí (incluyendo teclas de función F11, F9, F7, etc.)

Nivel de protección: IP54

El kit incluye: escáner, soporte dedicado, cable USB, manual de usuario

HD29A

/ Especificaciones



Model	HD29A
EAN	5905669434010
Material	ABS+PC
Fuente de luz	Láser 650 nm
Consumo de corriente	85 mA
Longitud del cable	200 cm
Clase de protección	IP54
Dimensiones del dispositivo	65 x 165 x 90 mm
Dimensiones del soporte	120 x 150 x 240 mm
Dimensiones del paquete	220 x 130 x 90 mm
Peso del dispositivo	200 g
Peso con embalaje	350 g
Temperatura de operación	De 0 a 45 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 a 60°C
Humedad de funcionamiento	5 - 90%
Humedad de almacenamiento	5 - 90%

Códigos 1D legibles	Código 128 ASCII completo, Código 39 Full ASCII, Código 39 trioptique, código chino, GS1 DataBar RSS , IATA, MSI/Plessey, N.º 2 de 5, RSS warianty, UCC/EAN 128, UK/Plessey, UPC/EAN, UPC/EAN z dodatkami, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Motor de escaneo	Láser
Códigos leídos	1D (línea)
Método de escaneo	de forma automática (al acercar el código), manualmente (pulsador)
Memoria integrada	No
Estación de acoplamiento	No
Interfaz	RS232, USB
Largo alcance	No
Soporte para lector	Sí
Lectura de códigos desde pantalla LCD	No
Receptor USB	No
Velocidad de escaneo	200 escaneos por segundo
Confirmación de escaneo	señal acústica, señal luminosa