HD-SL96

/ Ficha técnica

Escáner inalámbrico de códigos de barras QR y Bluetooth para tarjetas de...

GTIN: 5907614660925



Tipo: escáner inalámbrico de códigos QR y de barras para tarjetas de matriculación

Comunicación inalámbrica: Radio 2,4 GHz, Bluetooth

Alcance: hasta 150 m (radio), hasta 10 m (Bluetooth)

Sensor: matriz CMOS

Códigos escaneados: códigos de barras 1D y 2D incluyendo Aztec y QR en tarjetas de identificación

Batería: 2200 mAh, hasta 16 horas de trabajo

Funciones adicionales: memoria integrada, estación de carga, prefijo/sufijo programable

Escaneo: manual / automático (al acercar el código)

HD-SL96

/ Especificaciones



HD-SL96
Image not found or type unknown

Model	HD-SL96
EAN	5907614660925
Garantía	2 años
Material	ABS+PC
Fuente de luz	Matriz CMOS
Confirmación de escaneo	señal lumínica y sonora
Comunicación inalámbrica	2.4 G, bluetooth
Alcance operativo inalámbrico	hasta 150 m (radio), hasta 10 m (Bluetooth)
Longitud del cable	160 cm
Capacidad de la batería	2200 mAh
Tiempo de carga	4,5 horas
Tiempo en standby	6 meses
Tiempo de operación	16 horas
Clase de protección	IP54
Resistencia a las caídas	1.5 m
Dimensiones del dispositivo	163 x 68 x 80 mm

HD-SL96

Dimensiones de la base	92 x 73 x 35 mm
Dimensiones del paquete	105 x 80 x 240 mm
Peso del dispositivo	405 g
Peso con embalaje	550 g
Temperatura de operación	0 - 50°C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 70°C
Humedad de funcionamiento	5 - 95%
Códigos 1D legibles	GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar ampliado, GS1 DataBar Limited, GS1-128, Industrial 2 de 5, Matriz 2 de 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Códigos 2D legibles	Data Matrix, Micro PDF417, PDF417, Aztec, microQR, QR Code
Códigos leídos	1D (línea), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Estación de acoplamiento	Sí
Motor de escaneo	CMOS
Lectura de códigos desde pantalla LCD	Sí
Interfaz	USB, Virtual COM
Método de escaneo	manual/automáticamente
Memoria integrada	Sí
Largo alcance	No
Soporte para lector	No
Receptor USB	No