HD-RD20XC

/ Ficha técnica

Escáner RFID, 13,56 MHz, compatible con Mifare, con cable, USB, compacto para...

GTIN: 5907614660840



Frecuencia de funcionamiento: 13,56 MHz

Velocidad de lectura: hasta 200 ms

Método de lectura: automático

Fuente de alimentación: USB DC 5V

HD-RD20XC

/ Especificaciones





Model	HD-RD20XC
EAN	5907614660840
Material	ABS
Método de lectura	automáticamente
Confirmación de lectura	Señal luminosa y sonora
Velocidad de lectura	hasta 200 ms
Distancia de lectura	0,5-80 mm
Tiempo entre lecturas	0,5 s
Frecuencia de operación	13,56 MHz
Fuente de alimentación	USB CC 5 V
Interfaz	USB
Longitud del cable	140 cm
Dimensiones del dispositivo	94 x 60 x 10 mm
Dimensiones del paquete	125 x 85 x 38 mm
Peso del dispositivo	130 g
Peso con embalaje	300 g
Temperatura de operación	-10 a 70°C

Temperatura de almacenamiento	-20 a 80°C
Humedad de funcionamiento	0 a 90
Humedad de almacenamiento	0 a 90
Formato de salida	Decimal de 10 caracteres
Tipos de chip legibles	compatible con MIFARE 1K S50, compatible con MIFARE DESFire 2K, compatible con MIFARE DESFire 4K, compatible con MIFARE DESFire 8K, compatible con MIFARE Plus S2K, compatible con MIFARE Plus S4K, compatible con MIFARE Plus X2K, compatible con MIFARE Plus X4K, compatible con MIFARE S70, NTAG213, NTAG215, NTAG216