HD-RD80

/ Ficha técnica

Lector de tarjetas RFID con cable, Elegante HD-RD80

GTIN: 5907614660079



Frecuencia de funcionamiento: 125 kHz

Distancia de lectura: hasta 80 mm

Método de lectura: automático

Confirmación de lectura: señal luminosa y sonora

Chips compatibles: EM4100, T5577, SMC4001

Interfaz: USB (emulación de teclado HID)

Alimentación: USB DC 5V

Diseño: elegante, compacto, ligero

HD-RD80

/ Especificaciones





Model	HD-RD80
EAN	5907614660079
Garantía	2 años
Material de construcción	ABS
Método de lectura	automáticamente
Confirmación de lectura	señal luminosa y sonora
Velocidad de lectura	hasta 200 ms
Distancia de lectura	0,5-80 mm
Tiempo entre lecturas	0,5 s
Frecuencia de funcionamiento	125 kHz
Alimentación	USB CC 5 V
Interfaz	USB
Longitud del cable	140 cm
Dimensiones del aparato	105 x 68 x 14 mm
Dimensiones del paquete	125 x 85 x 38 mm
Peso del aparato	140 g
Peso con embalaje	300 g

Temperatura de funcionamiento	-10 a 70°C
Temperatura de almacenamiento	-20 a 80°C
Humedad de funcionamiento	0 a 90
Humedad de almacenamiento	0 a 90
Formato de salida	Decimal de 10 caracteres
Tipos de chip legibles	EM4100, TK4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577