HD26A

/ Ficha técnica

Lector de códigos de barras, escáner automático, matriz CCD HD26A

GTIN: 5907614662059



Tipo de códigos escaneados: códigos de barras 1D desde etiquetas de papel y pantallas de teléfonos

Sensor de escaneo: matriz CCD

Modo de escaneo: manual / automático (manos libres con soporte)

Velocidad de escaneo: 200 escaneos por segundo

Interfaces disponibles: USB, Virtual COM

Nivel de protección: IP54

El kit incluye: escáner, soporte dedicado, cable USB, manual de usuario

HD26A

/ Especificaciones





Model	HD26A
EAN	5907614662059
Garantía	2 años
Material	ABS+PC
Confirmación de escaneo	dos tipos de sonido emitido
Velocidad de lectura	200 veces/segundo
Precisión de lectura	0,10 mm
Tasa de error	1/800 millones
Contraste de impresión	mín. 25%
Distancia de lectura	0,5-500 mm
Longitud del cable	150 cm
Clase de protección	IP54
Dimensiones del dispositivo	14,5 x 5 x 7,5 cm
Dimensiones del soporte	17,5 x 12 x 18,5 cm
Dimensiones del paquete	17,5 x 9 x 6 cm
Peso del dispositivo	240 g
Peso con embalaje	360 g

Temperatura de operación	De 0 a 45 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 a 60°C
Humedad de funcionamiento	5 a 95%
Humedad de almacenamiento	5 a 95%
Códigos 1D legibles	BC-412, Codebar/NW7, Código 39 ASCII completo, IATA, Industrial 2 de 5, Matriz 2 de 5, MSI/PLESSY, STD 2 z 5, Todos los códigos UPC/EAN/JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Códigos leídos	1D (línea)
Interfaz	USB, Virtual COM
Motor de escaneo	CCD
Método de escaneo	de forma automática (al acercar el código), manualmente (pulsador)
Memoria integrada	No
Estación de acoplamiento	No
Largo alcance	No
Soporte para lector	Sí
Lectura de códigos desde pantalla LCD	Sí
Receptor USB	No